

Fig.

Type

Exéc. Longueur




Dim. Ax B et mm

Poids

N° d'article

Couvercles

Il y a plusieurs raisons pour pourvoir les porteurs de câbles de couvercles. Le câblage est mieux protégé et est à l'abri de la poussière et/ou des rayons UV. Les couvercles sont fixés avec des attaches sur les porteurs de câbles et ont un longueur de 2 m.




Couvercle pour porteurs de câbles, E=0,8 ou 1 mm, L=2 m

Pour la protection du câblage et pour prévoir l'amoncellement de poussière dans les chemins de câbles. Fixation sans vis sur le porteur de câble avec l'attache universelle 885.50 ou l'attache extérieure 7624.00 ou 885.20.

Couvercle 070/0,8	GS	2000	11x070	0,660	816.10.03
Couvercle 100/0,8	GS	2000	11x100	0,880	816.11.03
Couvercle 120/0,8	GS	2000	11x120	1,030	816.20.03
Couvercle 150/0,8	GS	2000	11x150	1,320	816.15.03
Couvercle 200/0,8	GS	2000	11x200	1,615	816.30.03
Couvercle 250/0,8	GS	2000	11x250	1,980	816.40.03
Couvercle 300/1,0	GS	2000	11x300	2,816	816.43.03
Couvercle 330/1,0	GS	2000	11x330	2,845	816.50.04
Couvercle 400/1,0	GS	2000	11x400	3,415	816.60.04
Couvercle 500/1,0	GS	2000	11x500	4,225	816.70.04
Couvercle 600/1,0	GS	2000	11x600	5,040	816.80.04

Attaches de couvercles



Dépendant de leur usage, les couvercles peuvent être fixés avec plusieurs attaches sur les porteurs de câbles et les accessoires. Si le système de canalisation doit être ouvert régulièrement, il est conseillé d'employer l'attache couvercle imperdable. Pour applications extérieures l'attache extérieure est idéale.




Attache universelle de couvercle

Pour la fixation des couvercles sur les porteurs de câbles et fixation des couvercles d'accessoires. Emballage par 100 pièces. Est installé imperdablement sur les couvercles ou les couvercles d'accessoires.

Attache universelle, à 100 pièces VS 15x15x13 0,010 885.50



Les attaches universelles de couvercle sont appliquées au dessus de la paroi latérale du couvercle. (1 pièce/m) ou sur le couvercle de l'accessoire (1 pièce/côté), après, la combinaison peut être encliquetée sur le porteur de câbles ou sur l'accessoire.



Attache extérieure de couvercle

Pour fixation de couvercles sur les porteurs de câbles et pour fixation des couvercles d'accessoires. Emballage par 20 pièces. Est installé de façon enveloppante sur les chemins de câbles ou les accessoires avec couvercle.


Attache extérieure à 20 pièces VS 68x21x23 0,015 7624.00



Attache de couvercle

Pour fixation du couvercle sur la gaine à câble. Emballage par 100 pièces. Est installé dans la perforation latérale de la gaine à câbles.

Attache à 100 pièces VS 39x16x24 885.20



Les attaches pour couvercles sont installées dans la paroi latérale de la gaine à câbles.