



## KLAXON HPW 11

Indice de protection: IP55  
 Boîtier ABS gris avec cornet  
 Pour locaux secs et humides  
 Intérieur et extérieur  
 Fonctionnement ininterrompu autorisé  
 Température d'utilisation: -20°C à +60°C  
 Température ambiante: -30°C à +80°C  
 Dimensions: 345 x 133 x Ø 140 mm  
 HPWR 11 avec relais téléphone

Réf.	Type	Tension	Consommation	dB (1m)
H21225101	HPW11	6 VAC	3,40 Amp	108
H21225102	HPW11	12 VAC	1,20 Amp	108
H21225103	HPW11	24 VAC	0,65 Amp	108
H21225104	HPW11	42 VAC	0,30 Amp	108
H21225105	HPW11	60 VAC	0,25 Amp	108
H21225106	HPW11	110 VAC	0,15 Amp	108
H21225107	HPW11	230 VAC	0,07 Amp	108
H21225111	HPW11	6 VDC	1,00 Amp	108
H21225112	HPW11	12 VDC	0,60 Amp	108
H21225113	HPW11	24 VDC	0,30 Amp	108
H21225114	HPW11	48 VDC	0,24 Amp	108
H21225115	HPW11	60 VDC	0,15 Amp	108
H21225116	HPW11	110 VDC	0,08 Amp	108
H21225117	HPW11	220 VDC	0,05 Amp	108
H21225407	HPWR11	230 VAC	0,07 Amp	108