

gestion thermique des coffrets et armoires chauffage



gestion thermique des coffrets et armoires ventilation naturelle, accessoires



Caractéristiques techniques (p. 603)

Emb.	Réf.	Chauffage
		Résistances de chauffage 110 V/240 V\sim
		IP 20 Permettent d'éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire "PTC" auto-régulée et auto-limitée en température de surface : t = 70 °C Dissipateur en aluminium anodisé noir Raccordement sur bornes Fixation sur rail \perp
1	348 00	20 W
1	348 01	60 W
1	348 02	120 W
1	348 06	Air pulsé 230 V \sim 350 W Thermostat incorporé : 0 à 60 °C
1	348 47	Thermostat Précision 0,5° C (neutre raccordé) Plage de commutation et de régulation : 2 °C 12 à 250 V \sim Contact à l'ouverture : 10 A, à la fermeture : 5 A Fixation sur rail \perp Réglable de 5 à 60 °C avec contact à ouverture et fermeture
1	353 18	Hygrostat Permet de régler l'humidité relative à l'intérieur d'un coffret ou d'une armoire pour éviter la formation de condensation. Déclenche une résistance chauffante ou un ventilateur quand le taux d'humidité dépasse le niveau demandé. 230 V \sim , 50/60 Hz. Contact 5 A - 250 V \sim , 6 A - 24 V, 3 A - 12 V Couleur RAL 7021. Fixation sur rail \perp Réglable de 35 % à 100 % d'humidité relative
1	353 19	Hygrothermostat Permet de régler indépendamment la température et le degré d'humidité à l'intérieur d'un coffret ou d'une armoire pour éviter la formation de condensation. Déclenche une résistance chauffante ou un ventilateur quand la température est inférieure à celle demandée et/ou quand le taux d'humidité dépasse le niveau réglé. 230 V \sim , 50/60 Hz. Relais de sortie 8 A - 250 V \sim , 5 A - 35 V Couleur RAL 7021. Fixation sur rail \perp Réglable de 0 °C à 60 °C et de 50 % à 90 % d'humidité relative
		Contacts de porte 6 A - 250 V 1 contact NF - 1 contact NO Permet par exemple, dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de la climatisation et l'alimentation de l'éclairage
1	348 49	Pour Altis
1	363 13	Pour Atlantic

Emb.	Réf.	Ventilation naturelle
		Aérateurs pour coffrets
		IP 44 - IK 08 pour mise en atmosphère Polyamide gris Ø de perçage 15 mm Ø de perçage 30,5 mm
2	365 78	
2	365 79	
		Ouïes d'aération métalliques
		IP 32 - IK 10 Livrées avec une paire d'ouïes métalliques et une paire de grilles anti-insectes
1	348 04	RAL 7035 - 138 x 138 mm
1	365 70	Beige RAL 7032 - 138 x 138 mm
1	348 05	RAL 7035 - 248 x 248 mm
1	348 16	Beige RAL 7032 - 248 x 248 mm
		Ouïes d'aération en plastique
		Couleur RAL 7035
1	348 10	IP 33 - 150 x 150 mm
1	348 11	IP 43 - 250 x 250 mm
1	348 12	IP 43 - 325 x 325 mm
		Couleur noire RAL 7021
1	348 13	IP 44 - 144 x 144 mm
1	348 14	IP 54 - 242 x 242 mm
1	348 15	IP 54 - 340 x 242 mm
		Accessoire pour Altis assemblables
		Rehausse pour toit
1	348 18	Livrée avec accessoires de fixation Hauteur 17,5 mm IP 12 B

Références en rouge : produits nouveaux