

Aérateur IP44

Jeu de 2 pièces en polyamide


RAL 7035 017/079100-010 **833677** 1

RAL 7036 016/010000-010 **852001** 1



Pour assurer une ventilation satisfaisante et éviter la condensation, deux aérateurs doivent être montés, un en position haute et l'autre en position basse.

Compris dans le kit:
un gabarit de perçage
et les vis de fixation.




Grille de ventilation IP44



Convenant pour une ouverture de ventilation. Comprend grilles et 4 clous en nylon.
Isolation totale.


015/070000-261 **832019** 1

Grille 2000 mm²




015/070000-262 **832743** 1

Grille 3000 mm²



015/070000-362 **832744** 1

Grille 4500 mm²



Bouchon compenseur de pression RAL 7032 (gris)

Jeu de 2 pièces

450/000412-000 **818078** 1

En saillie, la différence de pression peut engendrer des variations de température importantes, tels que le jour et la nuit. Les particules et l'humidité peuvent augmenter de manière critique dans l'enveloppe. Le bouchon permet le contrôle de la pression.

Installation facile sur l'enveloppe.

Caractéristiques techniques

Dimensions: ø 65,5 mm x 30,5 mm

Découpe: ø 37 mm


Fixation: PG29 fileté ou écrou

Matière: ABS/PC

Prise d'air: ±7 cm²

Degré de protection: IP45

Remarque: la compensation de pression optimale, réside dans l'utilisation de 2 bouchons diagonalement opposés.



Fenêtres

Comprend un gabarit et fixations

012/014900-002 **861395** 1

77x60 mm - 2 mod.

012/014900-004 **861396** 1

77x96 mm - 4 mod.

012/014900-006 **861397** 1



77x130 mm - 6 mod.

012/014900-008 **861398** 1

77x163 mm - 8 mod.



029/080200-101 **866001** 1

Viscée ☐ IP67




011/011911-016 **890837** 1

Avec charnières et joint ☐ IP55



029/080200-115 **866002** 1

Visée ☐ IP67, avec porte-étiquettes



029/080200-135 **866003** 1

Visée ☐ IP67, sans porte-étiquettes

