

## gaines

## manchettes de réparation

## HDCW



## Utilisation

Les fourreaux thermorétractables HDCW sont conçus pour reconstituer des gaines de câbles endommagés. Ils peuvent également être utilisés en tant que jonction ou protection contre la corrosion de câbles neufs. Ils sont enduits intérieurement d'un adhésif thermofusible. Une barrette, réalisée en métal inoxydable, assure leur fermeture. Celle-ci peut éventuellement être enlevée après rétreint.

## Caractéristiques

- Utilisation extrêmement simple.
- Polyoléfine réticulée.
- Bonne tenue aux UV.
- Sans halogène.
- Convient pour tous types de câbles basse et moyenne tension.

## assortiment

gamme	référence de commande	Ø câble max./min. mm	Ø avant rétreint mm	Ø après rétreint mm	épaisseur des parois avant rétreint mm	épaisseur des parois après rétreint mm	longueur mm
<b>20</b>	<b>HDCW35/10-250</b>	<b>35/10</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>0,5</b>	<b>3,2</b>	<b>250</b>
20	HDCW35/10-500	35/10	43	8	0,5	3,2	500
20	HDCW35/10-750	35/10	43	8	0,5	3,2	750
<b>20</b>	<b>HDCW35/10-1000</b>	<b>35/10</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>0,5</b>	<b>3,2</b>	<b>1000</b>
20	HDCW55/15-250	55/15	68	15	0,5	3,2	250
20	HDCW55/15-500	55/15	68	15	0,5	3,2	500
20	HDCW55/15-750	55/15	68	15	0,5	3,2	750
<b>20</b>	<b>HDCW55/15-1000</b>	<b>55/15</b>	<b>68</b>	<b>15</b>	<b>0,5</b>	<b>3,2</b>	<b>1000</b>
20	HDCW80/25-250	80/25	93	25	0,5	3,2	250
20	HDCW80/25-500	80/25	93	25	0,5	3,2	500
20	HDCW80/25-750	80/25	93	25	0,5	3,2	750
<b>20</b>	<b>HDCW80/25-1000</b>	<b>80/25</b>	<b>93</b>	<b>25</b>	<b>0,5</b>	<b>3,2</b>	<b>1000</b>
20	HDCW110/30-250	110/30	120	28	0,6	3,2	250
20	HDCW110/30-500	110/30	120	28	0,6	3,2	500
20	HDCW110/30-750	110/30	120	28	0,6	3,2	750
20	HDCW110/30-1000	110/30	120	28	0,6	3,2	1000
20	HDCW140/40-250	140/40	140	34	0,6	3,2	250
20	HDCW140/40-500	140/40	140	34	0,6	3,2	500
20	HDCW140/40-750	140/40	140	34	0,6	3,2	750
20	HDCW140/40-1000	140/40	140	34	0,6	3,2	1000

les articles stockés sont imprimés en gras