



### Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Korte naam apparaat	VZ
Type product of component	Extra nulblok
Prestatieniveau	Hoog prestatieniveau
Beschrijving polen	1N
Type en samenstelling contact	1 NO
Werking contacten	Vroeg-maak, laat-verbreek
Compatibiliteit product	V5 V6
Bereik compatibiliteit	TeSys (TeSys VARIO) lastscheider
Type net	AC DC
Netfrequentie	50/60 Hz

### Complementaire kenmerken

Montagelocatie	Rechts Links
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	175 A
Mechanische levensduur	30000 cycli
Elektrische levensduur	30000 Cycli DC-1...5 30000 cycli AC-21
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 70 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls Schroefklem aansluitingen kabel 95 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: rigide
Aandraaimoment	22,6 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	125 mm
Breedte	30 mm
Diepte	63 mm
Gewicht product	0,25 kg

### Omgeving

Normen	IEC 60947-3
Productcertificeringen	UL CSA GL UKCA
Beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (15 gn) conform IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	257,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,19 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------