

Gegevensblad product

Kenmerken

VZ20

hulpcontactblok - 1 NO + 1 NO - VARIO



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Korte naam apparaat	VZ
Type product of component	Hulpcontactblok
Prestatieniveau	Hoog prestatieniveau
Type en samenstelling contact	1 NO + 1 NO
Compatibiliteit product	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Type net	DC AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Montagelocatie	Rechts

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stothoudspanning	8 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
Mechanische levensduur	100000 cycli
Elektrische levensduur	30000 Cycli DC-11 100000 cycli AC-15
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 2 kabel 0,75...1,5 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls Schroefklem aansluitingen 2 kabel 1...2,5 mm ² - kabelstijfheid: rigide
Aandraaimoment	0,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	65 mm
Breedte	20 mm
Diepte	48,5 mm
Gewicht product	0,05 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-5
Productcertificeringen	GL UL CSA UKCA
Beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	54,400 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,001 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------