

# Gegevensblad product

## Kenmerken

# VZ7

## hulpcontactblok vroeg-verbr./laat-verb. - VARIO

### - 1 NO + 1 NC



### Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Korte naam apparaat	VZ
Type product of component	Hulpcontactblok
Prestatieniveau	Hoog prestatieniveau
Type en samenstelling contact	1 NO + 1 NC
Contactbediening	Laat maakcontact 1 NO Vroeg afvallend 1 NC
Compatibiliteit product	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Type net	AC DC
Netfrequentie	50/60 Hz

### Complementaire kenmerken

Montagelocatie	Rechts
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
Mechanische levensduur	100000 cycli
Elektrische levensduur	30000 Cycli DC-11 100000 cycli AC-15
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 2 kabel 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls Schroefklem aansluitingen 2 kabel 1...2,5 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: rigide
Aandraaimoment	0,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	65 mm
Breedte	20 mm
Diepte	48,5 mm
Gewicht product	0,05 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Omgeving

Normen	IEC 60947-5
Productcertificeringen	GL CSA UL UKCA
Beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	3,7 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,931 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 <a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 <a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	 <a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	 <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------