



COAXIALE KABELS VOOR TV/VIDEO, 75 OHM

constructie	technische gegevens	technische gegevens	toepassing																												
<ul style="list-style-type: none"> geleider massief vertind koper diëlectricum polyethyleen afscherming aluminiumfolie bedekkingsgraad: 100% vertinde kopervlecht bedekkingsgraad: 40% PET folie buitenmantel PVC wit 	<ul style="list-style-type: none"> impedantie 75 Ohm voortplantingssnelheid 82 % capaciteit 55 pF/m gelijkstroomweerstand geleider: 18,5 Ohm/km afscherming: 30 Ohm/km afschermingseffect (bij 100 - 900 MHz) >75 dB minimum buigingsradius 10 x kabeldiameter 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">verzwakking dB/100 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 MHz</td> <td>38,00</td> </tr> <tr> <td>200 MHz</td> <td>7,30</td> </tr> <tr> <td>450 MHz</td> <td>12,70</td> </tr> <tr> <td>862 MHz</td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td>1000 MHz</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>1350 MHz</td> <td>24,50</td> </tr> <tr> <td>1750 MHz</td> <td>28,20</td> </tr> <tr> <td>2050 MHz</td> <td>30,90</td> </tr> <tr> <td>2150 MHz</td> <td>31,70</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">structural return loss SRL (dB)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30- 460 MHz</td> <td>>20</td> </tr> <tr> <td>460- 1000 MHz</td> <td>>18</td> </tr> <tr> <td>1000 - 1250 MHz</td> <td>>16</td> </tr> </tbody> </table>	verzwakking dB/100 m		50 MHz	38,00	200 MHz	7,30	450 MHz	12,70	862 MHz	17,90	1000 MHz	20,50	1350 MHz	24,50	1750 MHz	28,20	2050 MHz	30,90	2150 MHz	31,70	structural return loss SRL (dB)		30- 460 MHz	>20	460- 1000 MHz	>18	1000 - 1250 MHz	>16	<p>Audio-video distributienetwerken: kabels voor TV-camera's, monitoren en professionele instrumenten. CATV - MATV - CCTV netwerken. Computernetwerken.</p>
verzwakking dB/100 m																															
50 MHz	38,00																														
200 MHz	7,30																														
450 MHz	12,70																														
862 MHz	17,90																														
1000 MHz	20,50																														
1350 MHz	24,50																														
1750 MHz	28,20																														
2050 MHz	30,90																														
2150 MHz	31,70																														
structural return loss SRL (dB)																															
30- 460 MHz	>20																														
460- 1000 MHz	>18																														
1000 - 1250 MHz	>16																														

ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking m	Ø geleider ± mm	Ø diëlectricum ± mm	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± kg/km	totaal gewicht ± kg/km
93 COAX/C70AG	R 100	1,1	4,8	6,7	8,4	48

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid