



Kastje voor nabijheidsonderbreking - vierpolig - 32 A - Vistop - IP 65 - IK 07 - geleverd met 2 wartels 21 P - ISO 25

Ref 022607

<https://ecatalog.be/nl/product/022607>

Kenmerken

Factuuromschrijving: Kastje nab.ond.br. 4 P - 32 A Vistop - IP 65 - IK 07
Serie: Vistop
Fabrikant: Legrand
Productgroep: 64

Goederencode: 85365080
EAN-code: 3245060226077
Netto gewicht: 0,928 Kg

Kleinste verpakking: 1
Kernassortiment: Neen

Uitvoering hoofdschakelaar: Ja
Uitvoering werkschakelaar: Ja
Uitvoering veiligheidsschakelaar: Ja
Uitvoering als noodstopinrichting: Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar: Nee
Max. toegekende bedrijfsspanning Ue bij AC: 500 V
Bedrijfsspanning (meetspanning): 500 V
Toegekende duurstroom Iu: 32 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V: 32 A
Toegelaten korte-duur stroom Icw: 0.5 kA


Toegekend bedrijfsvermogen in bedrijf bij AC-23, 400V: 17 kW
Schakelvermogen bij 400 V: 17 kW
Aantal polen: 4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: 1
Aantal hulpcontacten als maakcontact: 1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact: 0
Motoraandrijving optioneel: Nee
Motoraandrijving geïntegreerd: Nee
Spanningsuitschakelaar optioneel: Nee

Apparaatbouwworm: Compleet toestel met behuizing, alles-in-één toestel met behuizing
Geschikt voor vloerbevestiging: Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats: Nee
Geschikt voor frontmontage centraal: Nee
Geschikt voor verdelerinbouw: Nee
Geschikt voor tussenbouw: Nee
Kleur bedieningselement: Rood
Uitvoering van het bedieningselement: Handgreep
Vergrendelbaar: Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP): IP65

Documentatie



Catalogus
 Legrand 2020-2021 - p.125



Product Instructies
 0064C67-05.pdf



Product Instructies
 0064DP1-06.pdf

Certificaat
 RoHS



Links



<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

Software XL Pro³ Panel



<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

Software XL Pro³ Berekening

Afbeeldingen

