



Toepassingen

- Energieverdeling
- Afvalwaterbehandeling
- Kabeltelevisie
- Fotovoltaïsche energie
- Kampeertreinen en marktplaatsen
- Verkeerssignalisatie en openbare verlichting



DIN-voetpadkasten

Gemeenschappelijke kenmerken

- Kasten vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkt polyester.
- Gekleurd in de massa RAL 7035 licht grijs.
- Volledig gemonteerd geleverd.
- Beschermingsgraad IP44 overeenkomstig EN 60529 en IEC 60529
- Totale isolatie \square
- Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262
- Corrosiebestendig.
- UV-gestabiliseerd voor buitenopstelling, beter UV-bestendig door een speciale coating (beschikbaar).
- Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -35°C tot $+70^{\circ}\text{C}$. Tijdelijke overschrijding van deze temperaturen is niet schadelijk.
- De opengedraaide deur kan manueel afgenomen worden om vrije toegang te krijgen voor onderhoud, de openingshoek is meer dan 180° .
- Bevestigingspunten zijn aangebracht in de rugwand voor de montage van M8 draadbussen, voor een directe montage van verdeelrails, een montageplaat of een raamwerk.
- Geleverd met open bodem.
- Bestemd voor bevestiging op polyester- of betonsokkel volgens DIN 43629 standaard afmetingen tussen de bevestigingspunten.
- De vorm van het regendak voorkomt dat er water blijft staan op het dak.

Normen

EN 60439-5
IEC 60439-5

EH3/F

Kasten met een vlak oppervlak

- Vier standaard afmetingen met vier verschillende breedtes; alle kasten hebben dezelfde hoogte en diepte.
- Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een handgreep.
- De handgreep is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.

EH3/AP

Kasten met anti-poster oppervlak

- Acht afmetingen met vier verschillende breedtes en twee verschillende hoogtes; alle kasten hebben dezelfde diepte.
- Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een stevige handgreep.
- De stevige, bovenliggende handgreep laat meer ruimte over in de kast en is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.
- De geribde deur en rugpanelen bemoeilijken het aanbrengen van affiches.




















Overzicht van het gamma ● blz. H.2

Maatschetsen ● Technische Gids

Gegevens voor lastenboek

Warmte-dissipatie

EH3 - DIN-voetpadkasten

		DIN 00	DIN 0	DIN 1	DIN 2	DIN 3	
Type EH3 / F (H = 875) IP44							
	Type	EH3/F - 00	EH3/F - 0	EH3/F - 1	EH3/F - 2	EH3/F - 3	
Bouwpakket Gemonteerd	H x B x D	875 x 455 x 320	875 x 590 x 320	875 x 785 x 320	875 x 1115 x 320	875 x 1445 x 320	
	Ref. nr.	843669	843125	843127	843128	843129	
	Ref. nr.	843670	843158	843160	843162	843164	
Type EH3 / AP (H = 1125) IP44							
	Type	EH3/AP - 00	EH3/AP - 0	EH3/AP - 1	EH3/AP - 2	EH3/AP - 3	
Bouwpakket Gemonteerd Gemonteerd, met UV-coating Gemonteerd, met dubbele sluiting	H x B x D	875 x 455 x 320	875 x 590 x 320	875 x 785 x 320	875 x 1115 x 320	875 x 1445 x 320	
	Ref. nr.	843671	843150	843151	843152	843153	
	Ref. nr.	843672	843176	843177	843178	843179	
	Ref. nr.	843673	843480	843481	843482	843483	
Type EH3 / AP (H = 1125) IP44							
	Type	EH3/AP - 00	EH3/AP - 20	EH3/AP - 21	EH3/AP - 22	EH3/AP - 23	
	H x B x D	1125 x 455 x 320	1125 x 590 x 320	1125 x 785 x 320	1125 x 1115 x 320	1125 x 1445 x 320	
Bouwpakket Gemonteerd Gemonteerd, met UV-coating Gemonteerd, met dubbele sluiting	Ref. nr.	843675	843154	843155	843156	843157	
	Ref. nr.	843676	843180	843181	843182	843183	
	Ref. nr.	843677	843484	843485	843486	843487	
Ref. nr.	Ref. nr.	843678	843317	843318	843319	843320	
		Montageplaat	H x B x D	-	665 x 485 x 5	665 x 680 x 5	705 x 1000 x 5
Hoogte 875 mm		Ref. nr.	843681	843024	843044	843057	843067
Hoogte 1125 mm	H x B x D	-	915 x 485 x 5	915 x 680 x 5	955 x 1000 x 5	955 x 1340 x 5	
	Ref. nr.	843682	843070	843071	843072	843256	
	Bodemplaat	H x B	-	562 x 285	757 x 285	1086 x 285	1416 x 285
	Polyester 3 mm met bevestigingsbouten	Ref. nr.	843683	843300	843301	843302	843303
	Muurbevestigingsset	B	-	710	885	1215	1545
	Twee aluminium C-profielen met muurbevestigingsbeugels	Ref. nr.	843684	843441	843442	843443	843444
	Polyester sokkel	H x B x D	-	900 x 585 x 310	900 x 780 x 310	900 x 1110 x 310	900 x 1430 x 310
	Bouwpakket	Ref. nr.	842098	842099	842100	842101	843144
	Gemonteerd	-	-	843391	843392	843393	-