



### BARRETTE DE RACCORDEMENT ENFICHABLE

- En barrettes de 12 pôles
- La paire = broches + douilles
- Tension nominal: 450 V
- Courant nominal: 6 A pour type 0
- Courant nominal: 10 A pour type 1
- Courant nominal: 16 A pour type 2
- Section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> et 6 mm<sup>2</sup>
- Température ambiante: 60° C
- Matériau: pièce isolante en polyamide 66

### LUSTERKLEM PVC HET PAAR

- In latten van 12 polen
- Het paar = pinnen + hulzen
- Nominale spanning: 450 V
- Nominale stroom: 6 A voor type 0
- Nominale stroom: 10 A voor type 1
- Nominale stroom: 16 A voor type 2
- Aansluitdoorsnede: 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, en 6 mm<sup>2</sup>
- Omgevingstemperatuur: 60° C
- Isolerend materiaal polyamide 66



Réf.	Type	Sections mm <sup>2</sup>	Emb.
Ref.	Type	Doorsnede mm <sup>2</sup>	Verp.
<b>410-2-5</b>	ESKL OE	2,5 mm <sup>2</sup>	25
<b>411-6</b>	ESKL 1BE	4 mm <sup>2</sup>	25
<b>412-10</b>	ESKL 2BE	6 mm <sup>2</sup>	25