

# LA1KN11

## hulpcontactenblok TeSys - 1 NO + 1 NC - schroefklemmen



### Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys K
Type product of component	Hulpcontactblok
Korte naam apparaat	LA1
Bereik compatibiliteit	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Montagelocatie	Voorzijde
Samenstelling poolcontact	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Onmiddellijk
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform IEC 60947-5-1 600 V conform UL 60947-5-1 600 V conform CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A bij <math>50^{\circ}\text{C}</math>
Normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1
Productcertificeringen	CB Scheme CCC UL CSA CE UKCA

### Complementaire kenmerken

Irms nominale maakcapaciteit	110 A bij $\leq 690$ V AC conform IEC 60947
Toelaatbaar kortstondig vermogen	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Geassocieerde zekeringwaarde	10 A gG bij $\leq 690$ V conform IEC 60947
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Afstand zonder overlapping	0,5 mm
Isolati weerstand	> 10 MOhm
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...4 mm <sup>2</sup> flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stijve Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...4 mm <sup>2</sup> flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stijve
Aandraaimoment	1,3 N.M - met schroevendraaier Philips No 2 1,3 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
Hoogte	30 mm

Breedte	38 mm
Diepte	35 mm
Gewicht product	0,045 kg

## Omgeving

Omgevingskenmerken	Normale omgeving
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Beschermende behandeling	TC conform IEC 60068
Omgevingstemperatuur bij opslag	-50...80 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...50 °C
Bedrijfshoogte	2000 m

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,972 cm
Package 1 Width	3,403 cm
Package 1 Length	3,895 cm
Package 1 Weight	31,48 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,072 cm
Package 2 Width	11,143 cm
Package 2 Length	16,648 cm
Package 2 Weight	320,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,75 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 <a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 <a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	 <a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	 <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------