



### Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Type product of component	Trekschakelaar noodvergrendeling
Korte naam apparaat	XY2CH
Kleur behuizing	Rood RAL 3000
Overspanningscategorie	Klasse I conform EN/IEC 61140 Klasse I conform NF C 20-030

### Complementaire kenmerken

Lokale signalering	Zonder controlelamp
Aantal kabels	1
Maximale lengte triggerkabel	30 m
Materiaal lichaam	Zamak
Materiaal deksel	Roestvrij staal
Reset	Met gestarte drukknop
Type en samenstelling contact	1 NC+ 1 NO
Werking contacten	Vertraagd afvallend
Verankerings trekkoord	Rechter- of linkerzijde
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitklem, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Aandraaimoment	0,8...1,2 N.m
Nummer kabelinvoer	3 ingang schroefdraad voor PG13.5 kabelwartel
Veiligheidsniveau	Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1 Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1 Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/IEC 61508
Veiligheid van de betrouwbaarheid data	B10d = 4000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage conform IEC 60947-5-5
Markering	CE
Mechanische levensduur	800000 cycli
Afstand tussen kabelsteunen	5 m
Ie toegekende bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1 300 V conform UL 508
[Uimp] nominale stothoudspanning	6 kV conform EN/IEC 60947-1
Positieve opening	Met conform EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm conform EN/IEC 60255-7 categorie 3 25 MOhm conform NF C 93-050 methode A
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60269

Beschrijving klemmen ISO nr 1	(13-14)NO (21-22)NC
Gewicht product	0,865 kg
Compatibiliteitscode	XY2CH

## Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 Machinerichtlijn 2006/42/EC EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 Richtlijn werkuitrusting 2009/104/EG
Productcertificaten	UL categorie NISD-noodstopapparaten CCC
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	10 gn (f= 10...150 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	19,6 cm
Package 1 Weight	1,01 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,65 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	93,7 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 <a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 <a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	 <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------