

Ref. Nr. 853000 | Art. Nr. 025025132001**Omschrijving: VMS 32 bodem****EAN 5412348530005****Startpagina > Dozen & kasten & voetpadkasten > Dozen en kasten**

Representatief beeld

- Het gamma biedt vijf afmetingen die gebaseerd zijn op een module van 100 mm.
- Uniek is het vernuftig koppelsysteem van de kasten waardoor het mogelijk is snel en eenvoudig om het even welke combinatie kasten samen te stellen zonder gebruik te maken van gereedschap.
- De grote openingen in de zijwanden bieden een gemakkelijke toegang en een grote bedradingsruimte voor de installatie en kabelaan sluitingen, zelfs als de kasten gekoppeld zijn.
- De openingen in de zijwanden worden afgesloten met blindplaten aan debuitenzijde; deze kunnen gelijktijdig met de deksels worden aangebracht.
- Elke grote kast is een veelvoud van een kleinere kast. In de bodem en de bovenrand van de kast zijn alle 25 mm bevestigingspunten aangebracht, deze zijn tevens een veelvoud van een kleinere kast.
- De bodem en kappen zijn vervaardigd uit licht grijs (RAL 7035) glasvezelversterkt polycarbonaat. Het deksel is vervaardigd uit doorzichtig polycarbonaat of uit licht grijs (RAL 7035) polycarbonaat.

Omschrijvingen

Category	Dozen en kasten
Familienaam	VMS
IK	IK08

Specificaties

Kasttype	Doos
Totale isolatie	Ja
Grondstoffen	Polycarbonaat
Omgevingscondities (2)	Beperkt buiten
Installatie	Wandbevestiging
IP	Maximum IP65
Product/Toebehoren	Product
Product- / Toebehorenfunctionaliteit	Sokkel
Normen	BS 5486 Part 1 DIN VDE 0660 Teil 500 EN 60439-1 EN 60529 EN 62208 IEC 60439-1 IEC 60529 IEC 62208
Type	VMS 32
Type bodem	Met vier open zijwanden
Kleur	RAL 7035
Volume	0.009152 m3

Klassificaties

Keurmerken	CSA KEMA UL
ETIM 5.0	EC000261 - Schakelkast (niet uitgerust)

Klassificaties

ETIM 6.0

EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing

Afmetingen

Hoogte 320.0 mm

Breedte 220.0 mm

Diepte 130.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

4