




LF, bodemprofiel + deksel 40x60 mm, grijs

LF4006007030



#### Design

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Montagevoorschriften | bodemstanzing |
|----------------------|---------------|

#### Connectiviteit

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Kanaalverbinding | voorgemonteerd koppelingen |
|------------------|----------------------------|

#### Capaciteit

|  |   |
|--|---|
| 11 mm kabelcapaciteit (Ø 11 mm, 50% vulling) | 7 |
| Max. leidingbezetting Ø 11 mm vulgraad 0,5   | 7 |

#### Deksel, Deur

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Uitvoering deksel | los |
|-------------------|-----|

#### Materiaal

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| RAL kleur              | RAL 7030 - steengrijs |
| Kleur                  | grijs                 |
| Bestandsdeel           | PVC                   |
| Materiaalgroep         | kunststof             |
| Transparant            | nee                   |
| Oppervlaktebehandeling | onbehandeld           |

#### Afmetingen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lengte in mm            | 2000 mm |
| Kanaalhoogte            | 40 mm   |
| Kanaalbreedte           | 57 mm   |
| Bodemperforatie-afstand | 125 mm  |
| Bodemperforatie-spoor   | 18 mm   |

#### Kabel

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Inwendige dwarsdoorsnede | 1500 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|----------------------|

#### Levering

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Uitlevering op rol | nee |
|--------------------|-----|

#### Samenstelling

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Aantal kamers                       | 1 tot 2 |
| Aantal klemmen per meter            | 2       |
| Aantal plaatsbare scheidingschotten | 1       |

#### Toepassing

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Product type voor bekabeling | Bodemprofiel en deksel |
|------------------------------|------------------------|

#### Normen

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Keurmerken              | EN50085-2-1                 |
| Europese richtlijn RoHs | vrijwillige overeenstemming |

#### Veiligheid

|              |     |
|--------------|-----|
| Halogeenvrij | nee |
|--------------|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | -5/65 °C |
|---------------------|----------|