




LF, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs

LF6011007030



Design

Montagevoorschriften bodemstanzing

Connectiviteit

Kanaalverbinding voorgemonteerd koppelingen

Capaciteit

11 mm kabelcapaciteit (Ø 11 mm, 50% vulling) 23
Max. leidingbezetting Ø 11 mm vulgraad 0,5 23

Deksel, Deur

Uitvoering deksel los

Materiaal

RAL kleur RAL 7030 - steengrijs
Kleur grijs
Bestandsdeel PVC
Materiaalgroep kunststof
Transparant nee
Oppervlaktebehandeling onbehandeld

Afmetingen

Lengte in mm 2000 mm
Kanaalhoogte 60 mm
Kanaalbreedte 110 mm
Bodemperforatie-afstand 125 mm
Bodemperforatie-spoor 60 mm

Kabel

Inwendige dwarsdoorsnede 5460 mm²

Levering

Uitlevering op rol	nee
--------------------	-----

Samenstelling

Aantal kamers	1 tot 4
Aantal klemmen per meter	2
Aantal plaatsbare scheidingschotten	3

Toepassing

Product type voor bekabeling	Bodemprofiel en deksel
------------------------------	------------------------

Normen

Keurmerken	EN50085-2-1
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5/65 °C
---------------------	----------