




VK-flex 40 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs

L2242



Design

Flexibel	ja
----------	----

Uitvoering

Uitvoering van zijwand	sleuf
------------------------	-------

Stroom

Kruipstroomvast	ja
-----------------	----

Deksel, Deur

Uitvoering deksel	zonder
-------------------	--------

Materiaal

Kleur	lichtgrijs
Bestandsdeel	polyamide (PA)
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

Afmetingen

Diameter buitenmaat	44 mm
Lengte in mm	500 mm
Sleufbreedte	8 mm
Steekbreedte	4,5 mm

Montage

Montagewijze	zelfklevend en bodemperforatie
--------------	--------------------------------

Kabel

Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	81
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 2,5 mm ²	53
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1 mm ²	101
Inwendige dwarsdoorsnede	620 mm ²

Levering

Deksel meegeleverd	Nee
--------------------	-----

Normen

Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
UL 94 classificatie	V0

Veiligheid

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25/90 °C
---------------------	-----------