

PRODUCTINFORMATIEBLAD DULUX S 7 W/840

OSRAM DULUX® S | Korte CFLni, 1 buis, met een 2-pinsfitting voor gebruik met C-VSA



Toepassingsgebieden

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie
- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels, restaurants

Productvoordelen

- Verbeterd onderhoud

Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en enkelvoudig-gedraaide buizen
- G23-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	7 W
Nominaal vermogen	7.10 W
Nominale spanning	47 V
Nominale stroom	0,18 A


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Lichtstroom efficiëntie	56 lm/W
Lichtkleur	840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.85
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.78
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.76
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.75



AFMETINGEN & GEWICHT





Totale lengte	136.50 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	114,00 mm
Diameter	12,00 mm
Buisdiameter	12 mm
Product gewicht	20,6 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur	10000 h
Service levensduur	6500 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.99
Functionerende lampen bij 8.000	0.81
Levensduur B50	10000 h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G23
Kwikgehalte	1.6 mg

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Nee
----------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	8.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen



Internationaal lampcoderingssysteem	FSD-7/840-I-G23
Bestelreferentie	DULUX S 7W/840




Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	CFLNI
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G23
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	136.50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12.00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL ID	546485
Model number	AC34260

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op conventionele voorschakelapparatuur

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity



LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300010571	Vouwdoos 1	23 mm x 36 mm x 139 mm	31.00 g	0.12 dm ³
4050300240886	Verzenddoos 10	135 mm x 140 mm x 82 mm	347.00 g	1.55 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

