

PRODUCTINFORMATIEBLAD DULUX F 36 W/827 2G10

OSRAM DULUX® F | Platte CFLni, 2 buizen, met 4 pinsfitting voor E-VSA/C-VSA werking



Toepassingsgebieden

- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels, restaurants
- Industrie

Productvoordelen

- Extreem laag profiel

Productkenmerken

- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en dubbelgedraaide buizen
- 2G10-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in
- Goede kleurweergave-index




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 36 W |
| Nominaal vermogen | 36.00 W |
| Nominale spanning | 106 V |
| Nominale stroom | 0,44 A |

Fotometrische gegevens

| | |
|---------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 2800 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 78 lm/W |
| Lichtkleur | 827 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.90 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.86 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.83 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.81 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.77 |



AFMETINGEN & GEWICHT



| | |
|---------------|-----------|
| Totale lengte | 221.00 mm |
|---------------|-----------|



| | |
|---|----------|
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 215,0 mm |
| Diameter | 16,20 mm |
| Buisdiameter | 17,5 mm |
| Product gewicht | 99,87 g |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -5...+40 °C |
|-----------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Levensduur | 13000 h |
| Service levensduur | 9000 h ¹⁾ |
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.95 |
| Functionerende lampen bij 12.000 | 0.64 |
| Levensduur B50 | 13000 h |

¹⁾ Met preheat E-VSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------|--------|
| Lampvoet | 2G10 |
| Kwikgehalte | 2.5 mg |

MOGELIJKHEDEN

| | |
|----------|----|
| Dimmable | Ja |
|----------|----|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 38.00 kWh/1000h |

Landspecifieke categorisering

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSS-36/827-E-2G10-90/217 |
| Bestelreferentie | DULUX F 36W/827 |

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | CFLNI |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |

| | |
|---|--------------|
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | 2G10 |
| Slimme lichtbron (CLS) | No |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | No |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | No |
| Anti-verblindingsafscherming | No |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 221.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 16.20 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 16.20 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,455 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,415 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546529 |
| Model number | AC34303 |




EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op elektronische en conventionele voorschakelapparatuur

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|----------------------------|
|  | Certificates |
|  | Certificates |
|  | Declarations of conformity |

LOGISTIEKE GEGEVENS



| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|
| 4050300312187 | Vouwdoos 1 | 27 mm x 86 mm x 234 mm | 144.70 g | 0.54 dm ³ |
| 4050300312194 | Verzenddoos 10 | 275 mm x 105 mm x 245 mm | 1631.00 g | 7.07 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

