

klimaatregeling van wand- en vloerkasten

ventilatoren 230 V - 50/60 Hz



Technische kenmerken (blz. 605)

Verp.	Ref.	Ventilatoren
		Plaatsing van de ventilator aan de buitenzijde van de vloer- of wandkast. Snelle bevestiging met flenzen (behalve ref. 348 17 en 365 71) Mogelijkheid om een tweede ventilatierooster te monteren voor een hoger luchtdebiet en een optimale luchtverversing in de kast
1	348 17	Ventilator 30/160 m³/u : 30 m ³ geïnstalleerd met filter, 160 m ³ vrij uitblazend IP 32 - IK 10
1	365 71	Geleverd met 2 stalen ventilatieroosters beige RAL 7032, 2 insectwerende roosters en een intern rooster voor bescherming van de vingers RAL 7035 Beige RAL 7032
1	348 23	Ventilator met filter 40/160 m³/u : 40 m ³ geïnstalleerd met filter, 50 m ³ met een extra ventilatierooster ref. 348 13 (zie blz. 198), 160 m ³ vrij uitblazend IP 44 (draaiende ventilator) - IK 08 Geleverd met 2 ventilatieroosters 144 x 144 mm in zwart kunststof (RAL 7021), filters dikte 10 mm EU 2 (DIN 24185)/G2 (EN 60779) in afwasbaar kunstschuim en roosters voor bescherming van de vingers
1	348 24	Ventilator met filter 80/160 m³/u : 80 m ³ geïnstalleerd met filter, 120 m ³ met een extra ventilatierooster ref. 348 14 (zie blz. 198), 160 m ³ vrij uitblazend IP 54 (draaiende ventilator) - IK 08 Geleverd met 2 ventilatieroosters 242 x 242 mm in zwart kunststof (RAL 7021), filters dikte 20 mm EU 4 (DIN 24185)/G4 (EN 60779) in afwasbaar kunstschuim en roosters voor bescherming van de vingers
1	348 25	Ventilator met filter 160/300 m³/u : 160 m ³ geïnstalleerd met filter, 200 m ³ met een extra ventilatierooster ref. 348 15 (zie blz. 175), 300 m ³ vrij uitblazend IP 54 - IK 08 Geleverd met 2 ventilatieroosters 242 x 340 mm in zwart kunststof (RAL 7021), filters dikte 20 mm EU 4 (DIN 24185)/G4 (EN 60779) in afwasbaar kunstschuim en roosters voor bescherming van de vingers
1	365 74	Kit voor interne luchtcirculatie 160 m³/h Zorgt voor een homogene temperatuur in de kast Vermijdt warme punten Wordt gemonteerd op plaat of op rail in onderste deel van de kast of onder gevoeligste apparaten De luchtstroom moet naar boven worden gericht

Verp.	Ref.	Ventilatoren uitgerust met dunne rooster																		
		RAL 7035 Uitgerust met roosters voor bescherming van de vingers Beperkte buitenafmetingen (uitsprong 5,5 mm). Plaatsing van de ventilator aan de buitenzijde van de vloer- of wandkast met behulp van 4 schroeven of via kliksysteem Mogelijkheid om een tweede ventilatierooster te monteren voor een hoger luchtdebiet en een optimale luchtverversing in de kast																		
1	348 40	Ventilator 30/160 m³/u : 30 m ³ geïnstalleerd met filter, 40 m ³ met een extra ventilatierooster ref. 348 10 (zie blz. 198), 160 m ³ vrij uitblazend IP 33 - IK 08 Geleverd met 2 ventilatieroosters 150 x 150 mm uitgerust met afwasbaar elektrostatisch filter/rooster																		
1	348 41	Ventilator 80/160 m³/u : 80 m ³ geïnstalleerd met filter, 100 m ³ met een extra ventilatierooster ref. 348 11 (zie blz. 175), 160 m ³ vrij uitblazend IP 43 - IK 08 Geleverd met 2 ventilatieroosters 250 x 250 mm, afwasbaar filter EU 3 (DIN 24185), G3 (EN 60779)																		
1	348 42	Ventilator 130/350 m³/u : 130 m ³ geïnstalleerd met filter, 145 m ³ met een extra ventilatierooster ref. 348 11 (zie blz. 198), 350 m ³ vrij uitblazend IP 43 - IK 08 Geleverd met 2 ventilatieroosters 250 x 250 mm, afwasbaar filter EU 3 (DIN 24185), G3 (EN 60779)																		
1	348 44	Ventilator 400/800 m³/u : 400 m ³ geïnstalleerd met filter, 530 m ³ met een extra ventilatierooster ref. 348 12 (zie blz. 175), 800 m ³ vrij uitblazend IP 43 - IK 08 Geleverd met 2 ventilatieroosters 325 x 325 mm, afwasbaar filter EU 3 (DIN 24185), G3 (EN 60779)																		
		Dakventilatoren Kunststof, kleur beige RAL 7032 Garanderen een optimaal afvoerdebiet Montage met schroeven boven op de kasten Geleverd zonder luchtinlaatplaat (afzonderlijk te bestellen afhankelijk van de configuratie, de filtratiegraad en het gewenste luchtdebiet) IP 23 - IK 08 Debiet (m ³ /u) :																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bij vrije uitblaas</th> <th>Met 1 plaat ref. 348 11 of 348 14</th> <th>Met 2 platen ref. 348 11 of 348 14</th> <th>Met 1 plaat ref. 348 12 of 348 15</th> <th>Met 2 platen ref. 348 12 of 348 15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>600</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1000</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>		Bij vrije uitblaas	Met 1 plaat ref. 348 11 of 348 14	Met 2 platen ref. 348 11 of 348 14	Met 1 plaat ref. 348 12 of 348 15	Met 2 platen ref. 348 12 of 348 15	1	600	350	400	400	450	1	1000	400	500	500	600
	Bij vrije uitblaas	Met 1 plaat ref. 348 11 of 348 14	Met 2 platen ref. 348 11 of 348 14	Met 1 plaat ref. 348 12 of 348 15	Met 2 platen ref. 348 12 of 348 15															
1	600	350	400	400	450															
1	1000	400	500	500	600															
1	348 07	Zonder motor																		

Rood gedrukte referenties : nieuwe producten