

Hypra
keuzetabellen

IP 44 - ZLS 16/32 A - LS 16/32/63 A

Technische kenmerken (blz. 580)

IK 09 : kunststof en rubber
IK 10 : metaal
Zelfdovend : 850 °C
Werkings temperatuur : - 50 tot + 100 °C
Volgens de normen IEC 60309-1 en 2
EN 60309-1 en 2



Prisinter

Half-inbouwcontactdozen (IP 55 gesloten deksel)		Enkelvoudige wandcontactdozen (omkeerbare doos - 1 ingang)		Schuine half-inbouwcontactdozen		Enkelvoudige wandcontactdozen (omkeerbare doos - 1 ingang)	
Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof

ZLS 20 tot 25 V~ 50 en 60 Hz	16 A	2 P	Half-inbouwcontactdozen		Enkelvoudige wandcontactdozen		Schuine half-inbouwcontactdozen		Enkelvoudige wandcontactdozen	
			Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof
	32 A	2 P						524 01	524 01	
								525 01	525 01 + 524 19	
ZLS 40 tot 50 V~ 50 en 60 Hz	16 A	2 P						524 03	524 03 + 524 19	
		3 P						524 04	524 04 + 524 19	
ZLS 24/42 V ~	16 A	2 P						524 05	524 05 + 524 19	
LS 200 tot 250 V~ 50 en 60 Hz	16 A	2 P + A	520 12	520 02	520 12 + 520 59	520 02 + 520 49	520 32	520 22	520 32 + 520 39	520 22 + 520 29
		3 P + A		520 03		520 03 + 520 49	520 33	520 23	520 33 + 522 39	520 23 + 522 29
	32 A	2 P + A		527 02		527 02 + 529 49	527 32	527 18	527 32 + 529 39	527 18 + 529 40
		3 P + A	527 13	527 03	527 13 + 522 59	527 03 + 529 49	527 33	527 19	527 33 + 529 39	527 19 + 529 40
	63 A	3 P + A		536 02				536 23		
LS 380 tot 415 V~ 50 en 60 Hz	16 A	3 P + A	522 13	522 03	522 13 + 520 59	522 03 + 520 49	522 33	522 23	522 33 + 522 39	522 23 + 522 29
		3 P + N + A	522 14	522 04	522 14 + 529 59	522 04 + 522 49	522 34	522 24	522 34 + 522 39	522 24 + 522 29
	32 A	3 P + A	529 13	529 03	529 13 + 522 59	529 03 + 529 49	529 33	529 19	529 33 + 529 39	529 19 + 529 40
		3 P + N + A	529 14	529 04	529 14 + 522 59	529 04 + 529 49	529 34	529 20	529 34 + 529 39	529 20 + 529 40
	63 A	3 P + A	538 00	536 03	538 00 + 538 09	536 03 + 537 49	538 33	538 23	537 33	537 23
		3 P + N + A	538 01	536 04	538 01 + 538 09	536 04 + 537 49	538 34	538 24	537 34	537 24

Rood gedrukte referenties : nieuwe producten



Doorverbindingswandcontactdozen (omkeerbare doos - 3 ingangen)	Rechte contactstoppen		Haakse contactstoppen			Koppelcontactstoppen (verlengstukken)		Inbouwtoestelcontactdozen		Opbouwtoestelcontactdozen (omkeerbare doos - 1 ingang)		
	Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof	Rubber	Metaal	Rubber	Metaal	Kunststof	Metaal	Kunststof	
				524 21								
				525 21								
				524 03								
				524 23								
				524 24								
				524 25								
		520 22 + 520 89	521 42	520 42	520 52	520 72	520 62	521 52	520 82	520 92	521 62	521 72
		520 23 + 522 89		520 43	520 53		520 63		520 83	520 93	521 62 + 520 69	521 72 + 520 79
		527 18 + 529 90		527 42	527 52	527 72	527 62		527 82	527 92	528 62	528 72
		527 19 + 529 90		527 43	527 53		527 63		527 83	527 93	528 62 + 529 69	528 72 + 529 79
		536 23 + 538 89		536 43					536 83			
		522 23 + 522 89	521 43	522 43	522 53	522 73	522 63	521 53	522 83	522 93	521 63	521 73
		522 24 + 522 89	521 44	522 44	522 54	522 74	522 64	521 54	522 84	522 94	521 63 + 522 69	521 73 + 522 79
		529 19 + 529 90	528 43	529 43	529 53	529 73	529 63	528 53	529 83	529 93	528 63	528 73
		529 20 + 529 90	528 44	529 44	529 54	529 74	529 64	528 54	529 84	529 94	528 63 + 529 69	528 73 + 529 79
	538 33 + 538 99	538 23 + 538 89		538 43	538 53	538 73		538 63	538 83	538 93	537 63	537 73
	538 34 + 538 99	538 34 + 538 89		538 44	538 54	538 74		538 64	538 84	538 94	537 63 + 538 69	537 73 + 538 79

Rood gedrukte referenties : nieuwe producten