

Karakteristieken

Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P
Nominale stroom I_{nom}	80 A
Nominale aardlekstroom	300 mA
Type aardlekbeveiliging	A
Aantal modules	4
Frequentie	50 Hz
Nominale isolatiespanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-25 tot 40 °C
Stootspanningsvastheid	4 kV
Vermogensverlies per pool	7,4 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	19,7 W
Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
Nominale stroom bij 20 °C	80 A
Nominale stroom bij 30 °C	80 A
Nominale stroom bij 35 °C	80 A
Nominale stroom bij 40 °C	80 A
Nominale stroom bij 45 °C	80 A
Nominale stroom bij 50 °C	80 A
Nominale stroom bij 55 °C	80 A
Nominale stroom bij 60 °C	75 A
Nominale stroom bij 70 °C	59 A
Breedte geïnstalleerd product	70 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Diepte geïnstalleerd product	70 mm
Graad van vervuiling IEC 664	2
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing