

Date _____

Name _____

Client _____



Project name _____

Quote# _____

Type/Quantity _____

CIRCLE S2
202 01 10

[Weblink](#)



Opening formaat: 82 mm

Inbouwdiepte: 70 mm

Beschikbare kleuren: ALU GRIJS (202 01 10 A)
ALUMINIUM (202 01 10 ALU)
WIT (202 01 10 W)

ADJUSTABLE 0°- 30° / 350°

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

1 x QR-CBC51 max.35W

1 x QR-C51 max.50W

Klasse: III

Gewicht: 0.1 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: 0,5m

Opmerkingen: WHITE finish : max. 35W

Opties: TRANSFO

Accessoires: TUBE C

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [202_01_10_HAND.pdf](#)

CIRCLE S2
202 01 10

Plafond mogelijkheden




Systeemplafond




Gipsplaat




Stucanet




Hout




Beton



Beton + pleister



Welfsels



Welfsels + pleister

CIRCLE S2
202 01 10

Related references

VOORSCHAKELAPPARATUUR EN TRANSFORMATOREN

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)


TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)

TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Related references

LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN



TUBE C
202 02 05

 DELTALIGHT®

Specification Sheet

CIRCLE S2
202 01 10

Gerelateerde project foto van product familie:

