

kabelhaspels voor professioneel gebruik



507 71



507 73



507 57

- 250 V~ - 10/16 A
- Thermische automatische schakelaar met manuele herinschakeling
- Max. vermogen 3 000 W bij 230 V (kabel volledig afgerold)
- 4 contactdozen 2 P + A met veiligheid en klapdeksel
- Spanningsverklikker
- Geleid op- en afrollen van de kabel
- Haak voor ophangen aan ladder
- Meetmal voor Ø van boren, pluggen...
- Geleverd met zwarte kabel H 05 VVF
- Volgens de norm NF C 61-720
- IP 44 - IK 08

Verp.	Ref.	Kabelhaspels middelgrote capaciteit 250 V~ - 10/16 A
1/5	507 71	10 m kabel 3 G 1,5 mm ²
1/5	507 72	15 m kabel 3 G 1,5 mm ²
1/5	507 73	Geleverd zonder kabel

Kabelhaspels grote capaciteit in PVC 250 V~ - 10/16 A

1	507 56	• Afneembaar blok van contactdozen • Wandbevestiging • Ingebouwd waterpas (uittrekbaar) • 2 opbergpladen voor toebehoren
1	507 57	Kabelhaspels met zwarte kabel H 07 RNF 3 x 1,5 mm² Geleverd met 25 m kabel Geleverd met 50 m kabel
1	507 58	Kabelhaspels met zwarte kabel H 07 RNF 3 x 2,5 mm² Geleverd met 25 m kabel
1	507 54	Kabelhaspel zonder kabel Geleverd zonder kabel

kabelhaspels en automatische kabelhaspels voor professioneel gebruik



6507 52



6507 55



507 28



507 25

Verp.	Ref.	Kabelhaspels grote capaciteit op metalen houder 250 V~ - 10/16 A
1	6507 52	Volgens de norm NF EN 61242 Max. vermogen 3 680 W bij 230 V (kabel volledig afgerold) Geleid op- en afrollen van de kabel Geleverd met zwarte kabel H 07 BBF IP 44 - IK 07 Meervoudige contactdoos in rubber 4 x 2 P + A met klapdeksel en handvat voor ophanging aan ladder 25 m - 3G 2,5 mm ²
1	6507 55	Meervoudige contactdoos 4 x 2 P + A met deksel op haspel 25 m - 3G 2,5 mm ²
1	507 28	Kabelhaspels met automatisch oprolsysteem Aanbevolen plaatsingshoogte tussen 1,5 en 2 meter Kabel H 07 RNF Geleverd met voetstuk en schroeven voor wandbevestiging Gebruik in vele richtingen mogelijk 230 V - 3 000 W maxi IP 44 Thermische automatische schakelaar met manuele herinschakeling 10 m kabel 3 G 1,5 mm ² Koppelcontactstop 2 P + A met huishoudelijke inplanting van de pennen IP 44
1	507 27	Hydra koppelcontactstop 2 P + A met IEC inplanting van de pennen IP 44
1	507 25	24 V – met veiligheidstransformator 63 VA IP 41 Hydra koppelcontactstop 2 P met IEC inplanting van de pennen IP 44 Met stroombegrenzer (3 A) 12 m kabel 2 x 1 mm ²