



## Gepersonaliseerde sleutelschakelaar

Een compleet gamma voor de bediening op afstand. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan iedere specifieke vraag te beantwoorden.

Vervaardigd uit gespoten aluminium, zijn de sleutelschakelaars van CAME beschermd tegen vandalisme dankzij het ANTI VANDALISME systeem.

### SET E

Opbouw sleutelschakelaar met ZAMAC aluminium behuizing. Bestaat in aluminiumkleur of zwart geïmprimeerd. De sleutelschakelaar conform aan de DIN norm, kan gepersonaliseerd en aangesloten worden op andere CAME toestellen.



### SET I

Inbouw sleutelschakelaar met ZAMAC aluminium behuizing en PVC inbouwdoos. Ook voorzien voor het monteren op een paal. De sleutelschakelaar conform aan de DIN norm, kan gepersonaliseerd en aangesloten worden op andere CAME toestellen.



### SET J - SET K

**Gebruiksvriendelijke en vereenvoudigde versie.**

De SET-J en SET-K, in- en opbouw, bieden een eenvoudige oplossing aan alle bedieningsbehoeften. Met zijn kleinere afmetingen en uitzonderlijke kwaliteit van afwerking zoals een beschermingskapje voor het slot zijn ze uitermate geschikt in zeer vochtige omgevingen.



### SEM 2

Uitermate geschikt voor gemeenschappelijk gebruik. De SEM-2 is een magneetsleutelschakelaar in een ZAMAC aluminium behuizing, voorzien van een antivandalisme systeem.

Kan geplaatst worden op een muur of worden gemonteerd in een aluminiumpaal (1m hoog).

De sleutel SEC wordt met een persoonlijke code gecodeerd, wat de reproductie door een derde onmogelijk maakt.



### SEC

Sleutel met persoonlijke code.

## TSP01

### Proximity kaartlezer

De TSP01 is een autonome kaartlezer ontvanger die tot 250 gebruikers kan beheren (stand-alone). Het meest praktische systeem voor een vereenvoudigde manier van toegangscontrole van personen in gemeenschappelijke omgevingen. Het openen en sluiten van poorten gebeurt door middel van een ISOCARD of door een CAME zender ATOMO of TOP-SA waarin een klein Proximity zendertje wordt gemonteerd.



## MS 9502

### Benaderingsschakelaar

Uitermate geschikt voor toepassingen waar, indien nodig, het gemakkelijk is om de maximale bediening te hebben voor het openen van een automatische deur of het activeren van een ander systeem.

Door zijn gemakkelijk gebruik is hij geschikt voor oudere personen, rolstoelpatiënten en kinderen.



## SMA

### Inductielus detector

Verbonden aan een grondspiraal, worden via de detectoren SMA aanwezige metalen massa's gedetecteerd (wagens, fietsen,...) en het systeem geopend via een impuls. Speciaal voor het openen en controleren van industriële poorten en slagbomen, worden deze lussen ook gebruikt bij parking beheer, meer specifiek voor de toepassing van "parking volzet".

Zijn beschikbaar in de versie 230V en 24V, met de mogelijkheid om één of twee zones te detecteren.



BEDIENING