



Afb. Type Uitv. Breedte Afm. in mm Gewicht Artikelnummer



### T-stukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op het T stuk met universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00


| T-stukdeksel     | Uitv.  | Breedte    | Afm. in mm | Gewicht    | Artikelnummer |
|------------------|--------|------------|------------|------------|---------------|
| T-stukdeksel 070 | GS 070 | 11x070x270 | 0,255      | 3015.07.02 |               |
| T-stukdeksel 100 | GS 100 | 11x100x300 | 0,350      | 3015.10.02 |               |
| T-stukdeksel 120 | GS 120 | 11x120x320 | 0,413      | 3015.12.02 |               |
| T-stukdeksel 150 | GS 150 | 11x150x350 | 0,530      | 3015.15.02 |               |
| T-stukdeksel 200 | GS 200 | 11x200x400 | 0,732      | 3015.20.02 |               |
| T-stukdeksel 250 | GS 250 | 11x250x450 | 0,973      | 3015.25.02 |               |
| T-stukdeksel 300 | GS 300 | 11x300x500 | 1,250      | 3015.30.02 |               |
| T-stukdeksel 330 | GS 330 | 11x330x530 | 1,425      | 3015.33.02 |               |
| T-stukdeksel 400 | GS 400 | 11x400x600 | 1,890      | 3015.40.02 |               |
| T-stukdeksel 500 | GS 500 | 11x500x700 | 2,660      | 3015.50.02 |               |
| T-stukdeksel 600 | GS 600 | 11x600x800 | 3,560      | 3015.60.02 |               |



### Kruisstuk

Voor het maken van kruisingen met gelijke breedte. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.


| Kruisstuk        | Uitv.  | Breedte    | Afm. in mm | Gewicht    | Artikelnummer |
|------------------|--------|------------|------------|------------|---------------|
| Kruisstuk 070x60 | GS 070 | 60x270x270 | 0,620      | 3616.07.02 |               |
| Kruisstuk 100x60 | GS 100 | 60x300x300 | 0,860      | 3616.10.02 |               |
| Kruisstuk 120x60 | GS 120 | 60x320x320 | 0,920      | 3616.12.02 |               |
| Kruisstuk 150x60 | GS 150 | 60x350x350 | 1,090      | 3616.15.02 |               |
| Kruisstuk 200x60 | GS 200 | 60x400x400 | 1,280      | 3616.20.02 |               |
| Kruisstuk 250x60 | GS 250 | 60x450x450 | 1,520      | 3616.25.02 |               |
| Kruisstuk 300x60 | GS 300 | 60x500x500 | 1,990      | 3616.30.02 |               |
| Kruisstuk 330x60 | GS 330 | 60x530x530 | 2,200      | 3616.33.02 |               |
| Kruisstuk 400x60 | GS 400 | 60x600x600 | 2,750      | 3616.40.02 |               |
| Kruisstuk 500x60 | GS 500 | 60x700x700 | 3,590      | 3616.50.02 |               |
| Kruisstuk 600x60 | GS 600 | 60x800x800 | 4,590      | 3016.60.02 |               |



### Kruisstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op kruisstuk met universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00

| Kruisstukdeksel     | Uitv.  | Breedte    | Afm. in mm | Gewicht    | Artikelnummer |
|---------------------|--------|------------|------------|------------|---------------|
| Kruisstukdeksel 070 | GS 070 | 11x270x270 | 0,290      | 3016.07.02 |               |
| Kruisstukdeksel 100 | GS 100 | 11x300x300 | 0,470      | 3016.10.02 |               |
| Kruisstukdeksel 120 | GS 120 | 11x320x320 | 0,490      | 3016.12.02 |               |
| Kruisstukdeksel 150 | GS 150 | 11x350x350 | 0,670      | 3016.15.02 |               |
| Kruisstukdeksel 200 | GS 200 | 11x400x400 | 0,880      | 3016.20.02 |               |
| Kruisstukdeksel 250 | GS 250 | 11x450x450 | 1,180      | 3016.25.02 |               |
| Kruisstukdeksel 300 | GS 300 | 11x500x500 | 1,480      | 3016.30.02 |               |
| Kruisstukdeksel 330 | GS 330 | 11x530x530 | 1,680      | 3016.33.02 |               |
| Kruisstukdeksel 400 | GS 400 | 11x600x600 | 2,180      | 3016.40.02 |               |
| Kruisstukdeksel 500 | GS 500 | 11x700x700 | 2,970      | 3016.50.02 |               |
| Kruisstukdeksel 600 | GS 600 | 11x800x800 | 3,910      | 3016.60.02 |               |



### Aanzetstuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met ongelijke breedte. De kabeldrager ter plaatse uithappen. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.

| Aanzetstuk        | Uitv.  | Breedte    | Afm. in mm | Gewicht    | Artikelnummer |
|-------------------|--------|------------|------------|------------|---------------|
| Aanzetstuk 070x60 | GS 070 | 60x270x100 | 0,337      | 3607.07.02 |               |
| Aanzetstuk 100x60 | GS 100 | 60x300x100 | 0,900      | 3607.10.02 |               |
| Aanzetstuk 120x60 | GS 120 | 60x320x100 | 0,380      | 3607.12.02 |               |
| Aanzetstuk 150x60 | GS 150 | 60x350x100 | 1,000      | 3607.15.02 |               |
| Aanzetstuk 200x60 | GS 200 | 60x400x100 | 0,445      | 3607.20.02 |               |
| Aanzetstuk 250x60 | GS 250 | 60x450x100 | 0,486      | 3607.25.02 |               |
| Aanzetstuk 300x60 | GS 300 | 60x500x100 | 1,300      | 3607.30.02 |               |
| Aanzetstuk 330x60 | GS 330 | 60x530x100 | 0,552      | 3607.33.02 |               |
| Aanzetstuk 400x60 | GS 400 | 60x600x100 | 1,500      | 3607.40.02 |               |
| Aanzetstuk 500x60 | GS 500 | 60x700x100 | 1,720      | 3607.50.02 |               |
| Aanzetstuk 600x60 | GS 600 | 60x800x100 | 1,880      | 3607.60.02 |               |