



KABELBESCHERMING



*Excellence
in Electrotechnics*






1. Mechanische kabelbescherming in PVC

Fixatie :

- met schroeven van 6
- met 20mm bandstaal

PVC-beschermprofiel GPT30


Toepassing : aardingskabel
Kleur : licht grijs



Artikel code	L.	Verpak.
GPT30	2,60 m	5

PVC-beschermprofiel GPC35


Toepassing : individuele LS kabel
Kleur : licht grijs



Artikel code	L.	Verpak.
GPC35	2,75 m	5

PVC-beschermprofiel GPCC60

Toepassing : LS netkabel
Kleur : licht grijs




Artikel code	L.	Verpak.
GPCC60	2,75 m	5



PVC-beschermprofiel GPC90


Toepassing : MS netkabel 3-polig of 1-polig
Kleur : licht grijs



Artikel code	L.	Verpak.
GPC90	2,75 m	5

PVC-beschermprofiel GPCC140

Toepassing : LS & MS netkabel & speciale toepassingen
Kleur : licht grijs



Artikel code	L.	Verpak.
GPCC140	2,75 m	5



2. Bescherming en signalisatie van ondergrondse kabels

Ronde kabelafdekkingen

Vervaardigd in standaard PVC-U, gekleurd in de massa, of op aanvraag in PE-HD

Met ahangsysteem


Beschikbare kleuren : rood, geel, blauw

Kleur op aanvraag : groen

Geleverd in standaard in lengtes van 0,33 meter

Andere breedtes op aanvraag : van 40 tot 100mm

Verpakking : per bundel (= minimum aantal verkoop) / per palet



Artikel code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kleur	Aantal/ verpak.
RH50X330BL	50	45	2	Blauw	125/1.500
RH50X330R	50	45	2	Rood	125/1.500
RH50X330Y	50	45	2	Geel	125/1.500
RH75X330BL	75	70	2	Blauw	125/1.000
RH75X330R	75	70	2	Rood	125/1.000
RH75X330Y	75	70	2	Geel	125/1.000

Vlakke afdekplaten

Vervaardigd in standaard PVC-U, gekleurd in de massa, of op aanvraag in PE-HD

Met ahangsysteem


Beschikbare kleuren : rood, zwart

Kleur op aanvraag : blauw

Geleverd in standaard in lengtes van 1 meter

Andere lengtes op aanvraag : 0,30 of 0,50 meter

Andere breedtes op aanvraag : van 120 tot 300mm



Artikel code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kleur	Aantal/ verpak.
PL120X1000R	120	7	2	Rood	25/1000
PL220X1000BL	220	7	2	Zwart	25/1000
PL220X1000R	220	7	2	Rood	25/1000

Waarschuwingstralies voor ondergrondse werken

Conform aan de norm EN12613

Breedtes : 200, 300, 500mm

Lengte : 100m


Gewicht per rol : 1,3kg/100m (+/- 10%)

Materie : vervaardigd uit polyolefines, materiaal ongevoelig aan micro-organismen, dit geeft :

- een vlakheid die het oprullen verhindert
- een dwarse sterkte die toelaat deze zonder moeite plat te gebruiken
- een bepaald breuksterkte, conform aan de norm

Kleuren : geel, rood, groen

Op aanvraag : blauw



Artikel code	Sectie	Kleur	Aantal/ verpak.
GRA20J	0,20x100m	geel	1/72
GRA20R	0,20x100m	rood	1/72
GRA20V	0,20x100m	groen	1/72
GRA30J	0,30x100m	geel	1/72
GRA30R	0,30x100m	rood	1/72
GRA50R	0,50x100m	rood	1/48
GRA50V	0,50x100m	groen	1/48

Ondergrondse waarschuwingslinten

Standaard markering :

- Elektrische kabel LS : WT40BT (grondkleur : geel)
- Elektrische kabel HS : WT40HTJ (grondkleur : geel)
WT40HTR (grondkleur : rood)
- Telefonie kabel : WT40TEL (grondkleur : geel)

Op aanvraag kan een speciale tekst in welke breedte, kleur en taal gedrukt worden, al naar gelang specificaties

Materiaal van hoge kwaliteit, lijnvormige polyethyleen, lage densiteit

Tolerantie van de bodem PH 2.5 à PH 11.0 inclus

Gefabriceerd volgens ENATS 12-23

Issue 2:2004



Artikel code	Sectie	Kleur	Aantal/ verpak.
WT40BT	40mm x 250m	Geel	1/15
WT40HTJ	40mm x 250m	Geel	1
WT40HTR	40mm x 250m	Rood	1
WT40TEL	40mm x 250m	Geel	1
WT75BL/Y	75mm x 500m	Zwart/geel	1
WT80BL/Y	80mm x 500m	Zwart/geel	1
WT80RW	80mm x 500m	Rood/wit	1



3. De bebakening

Bebakeningstralie



Een gemakkelijke, lichte en resistent bebakening
Geschikt voor alle types van werven
Geleverd op rol van 50m
Breedte : 1m
Gewicht : 10 kg

Artikel code	Kleur	Afmetingen	Verpak.
GRB1000	oranje	1x50m	1/30

4. Bescherming en isolatie van LS-kabels

Isolatiekleefbanden

Zelfklevende elektrische isolatiekleefbanden

Materie : PVC film met 1 zijde van kleeftof

Dikte : 180 μ

Adhesie : 1,8N/cm

Treksterkte : 28N/cm

Breuksterkte : 160%

Toegekende stootspanning : 8 kV

Goedkeuring : vlamvertragend gecertificeerd UL, CE & CSA

Verouderingsbestendig

Bestand tegen weersomstandigheden, olie en chemicaliën

Kan per rol besteld worden



Artikel code	Kleur	Afmetingen	Verpak.
TAPE19-0	zwart	19mm x 20m	10 / 120
TAPE19-1	bruin	19mm x 20m	10 / 120
TAPE19-2	rood	19mm x 20m	10 / 120
TAPE19-4	geel	19mm x 20m	10 / 120
TAPE19-45	groen-geel	19mm x 20m	10 / 120
TAPE19-5	groen	19mm x 20m	10 / 120
TAPE19-6	blauw	19mm x 20m	10 / 120
TAPE19-8	grijs	19mm x 20m	10 / 120
TAPE19-9	wit	19mm x 20m	10 / 120
TAPE50-0	zwart	50mm x 20m	4 / 48
TAPE50-2	rood	50mm x 20m	4 / 48
TAPE50-4	geel	50mm x 20m	4 / 48
TAPE50-5	groen	50mm x 20m	4 / 48
TAPE50-6	blauw	50mm x 20m	4 / 48
TAPE50-8	grijs	50mm x 20m	4 / 48
TAPE50-9	wit	50mm x 20m	4 / 48



Spiraalgaines SWH85

Gaines in polyethyleen
 Gebruikstemperatuur : -60°C tot +85°C
 Smeltpunt : 112°C
 Soortelijk gewicht : 0.92
 Treksterkte : 10N/mm²
 Uiteindelijke verlenging : 700%
 Diëlektrische constante : 2.2
 Diëlektrische sterkte : 35kV/mm



Artikel code	Kleur	Ø	L.	Verpak.
SWH851,5/3-0	zwart	1,5-3mm	50m	1
SWH851,5/3-9	naturel	1,5-3mm	50m	1
SWH8516/19-0	zwart	20-65mm	10m	1
SWH8516/19-9	naturel	20-65mm	10m	1
SWH8521/24-0	zwart	25-80mm	10m	1
SWH8521/24-9	naturel	25-80mm	10m	1
SWH854/6-0	zwart	5-20mm	25m	1
SWH854/6-9	naturel	5-20mm	25m	1
SWH857/9-0	zwart	8-30mm	25m	1
SWH857/9-9	naturel	8-30mm	25m	1
SWH859/12-0	zwart	10-40mm	25m	1
SWH859/12-9	naturel	10-40mm	25m	1



KABELBESCHERMING

1. Mechanische kabelbescherming in PVC	3
PVC-beschermprofiel GPT30	3
PVC-beschermprofiel GPC35	3
PVC-beschermprofiel GPCC60	3
PVC-beschermprofiel GPC90	4
PVC-beschermprofiel GPCC140	4
2. Bescherming en signalisatie van ondergrondse kabels	5
Ronde kabelafdekkingen	5
Vlakke afdekplaten	5
Waarschuwingstralies voor ondergrondse werken	6
Ondergrondse waarschuwinglinten	6
3. De bebakening	7
Bebakeningstralie	7
4. Bescherming en isolatie van LS-kabels	8
Isolatiekleefbanden	8
Spiraalgainen SWH85	9



G

GPC35	3
GPC90	4
GPCC140	4
GPCC60	3
GPT30	3
GRA20J	6
GRA20R	6
GRA20V	6
GRA30J	6
GRA30R	6
GRA50R	6
GRA50V	6
GRB1000	7

P

PL120X1000R	5
PL220X1000BL	5
PL220X1000R	5

R

RH50X330BL	5
RH50X330R	5
RH50X330Y	5
RH75X330BL	5
RH75X330R	5
RH75X330Y	5

S

SWH851,5/3-0	9
SWH851,5/3-9	9
SWH8516/19-0	9
SWH8516/19-9	9
SWH8521/24-0	9
SWH8521/24-9	9
SWH854/6-0	9
SWH854/6-9	9
SWH857/9-0	9
SWH857/9-9	9
SWH859/12-0	9
SWH859/12-9	9

T

TAPE19-0	8
TAPE19-1	8
TAPE19-2	8
TAPE19-4	8
TAPE19-45	8
TAPE19-5	8
TAPE19-6	8
TAPE19-8	8
TAPE19-9	8

T

TAPE50-0	8
TAPE50-2	8
TAPE50-4	8
TAPE50-5	8
TAPE50-6	8
TAPE50-8	8
TAPE50-9	8

W

WT40BT	6
WT40HTJ	6
WT40HTR	6
WT40TEL	6
WT75BL/Y	6
WT80BL/Y	6
WT80RW	6



Editie 08/2008

SADINTER 
SOGECOMEX

SADINTER 

ELECOM 

rue M. Bervoetsstraat 59 Bruxelles1190Brussel TEL.+32 (0)2 349 09 11 FAX.+32 (0)2 343 51 39 www.sadinter.com

