

aanpasbare differentieelblokken



074 01



075 68



075 45



Technische kenmerken (blz. 682)
Afmetingen (blz. 705)

Volgens norm EN 61009-1. Te monteren rechts van de automaten DE, DX en DX-h

- Type AC: detecteren fouten met wisselstroomcomponenten
 - Type A: detecteren fouten met wissel- en gelijkstroomcomponenten
 - Type Hpi: detecteren fouten met wissel- en gelijkstroomcomponenten (type A) met verhoogde gevoeligheid tegen ongewilde uitschakelingen (in storende omgevingen: informatica stroomkringen, blikseminslagen, fluolampen, ...)
- Onderbrekingsvermogen: stemt overeen met het onderbrekingsvermogen van de automaat waaraan het differentieelblok is gekoppeld

Verp. Ref. Tweepolig 230/400 V~

Verp.	Ref.	Type AC	Gevoeligheid (mA)	Stroomsterkte (A)	Aantal modules van 17,5 mm
1	074 01	Type AC	30	32	2
1	074 02	Type AC	30	63	2
1	074 03	Type AC	30	80 tot 125	4
1	074 07	Type AC	300	32	2
1	074 08	Type AC	300	63	2
1	074 09	Type AC	300	80 tot 125	4
1	074 11	Type AC selectief	300	63	2
1	074 23	Type AC selectief	1000	63	2
1	074 83	Type A	30	32	2
1	074 84	Type A	30	63	2
1	074 85	Type A	30	80 tot 125	4
1	074 87	Type A	100	63	2
1	074 89	Type A	300	32	2
1	074 90	Type A	300	63	2
1	074 91	Type A	300	80 tot 125	4
1	074 93	Type A selectief	300	63	2
1	075 90	Type Hpi	30	32	2
1	075 64	Type Hpi	30	63	2
1	075 65	Type Hpi	30	80 tot 125	4
1	075 67	Type Hpi	300	32	2
1	075 66	Type Hpi selectief	300	63	2
1	075 88	Type Hpi selectief	1000	63	2

Verp. Ref. Driepolig 400 V~

Verp.	Ref.	Type AC	Gevoeligheid (mA)	Stroomsterkte (A)	Aantal modules van 17,5 mm
1	074 29	Type AC	30	63	3
1	074 34	Type AC	300	32	3
1	074 35	Type AC	300	63	3
1	074 36	Type AC	300	80 tot 125	6
1	074 38	Type AC selectief	300	63	3

Verp. Ref. Driepolig 400 V~ (vervolg)

Verp.	Ref.	Type A	Gevoeligheid (mA)	Stroomsterkte (A)	Aantal modules van 17,5 mm
1	075 11	Type A	30	63	3
1	075 17	Type A	300	63	3
1	075 18	Type A	300	80 tot 125	6
1	075 20	Type A selectief	300	63	3
1	075 68	Type Hpi	30	63	3
1	075 69	Type Hpi	30	80 tot 125	6
1	075 70	Type Hpi selectief	300	63	3

Verp. Ref. Vierpolig 400 V~

Verp.	Ref.	Type AC	Gevoeligheid (mA)	Stroomsterkte (A)	Aantal modules van 17,5 mm
1	074 55	Type AC	30	32	3
1	074 56	Type AC	30	63	3
1	074 57	Type AC	30	80 tot 125	6
1	074 61	Type AC	300	32	3
1	074 62	Type AC	300	63	3
1	074 63	Type AC	300	80 tot 125	6
1	074 65	Type AC selectief	300	63	3
1	074 77	Type AC selectief	1000	63	3
1	074 78	Type AC selectief	1000	80 tot 125	6
1	075 37	Type A	30	32	3
1	075 38	Type A	30	63	3
1	075 39	Type A	30	80 tot 125	6
1	075 41	Type A	100	63	3
1	075 43	Type A	300	32	3
1	075 44	Type A	300	63	3
1	075 45	Type A	300	80 tot 125	6
1	075 47	Type A selectief	300	63	3
1	075 91	Type Hpi	30	32	3
1	075 72	Type Hpi	30	63	3
1	075 73	Type Hpi	30	80 tot 125	6
1	075 71	Type Hpi	300	63	3
1	075 74	Type Hpi selectief	300	63	3
1	075 75	Type Hpi selectief	300	80 tot 125	6
1	075 89	Type Hpi selectief	1000	63	3