



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productgamma	TeSys F
Type product of component	Contacteur
Korte naam apparaat	LC1F
Toepassing contactor	Motorsturing Resistieve belasting
Gebruikscategorie	AC-3 AC-1 AC-4
Beschrijving polen	3P
[Ue] nominale bedrijfsspanning	≤ 460 V DC ≤ 690 V AC 50/60 Hz
[Uc] spanning stuurkring	230 V AC 40...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstrom	315 A 40 °C) bij ≤ 440 V AC-1 225 A 55 °C) bij ≤ 440 V AC-3

Complementaire kenmerken

[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	315 A bij <40 °C
Nominaal uitschakelvermogen	1800 A conform IEC 60947-4-1
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	1800 A bij <40 °C - 10 s 1000 A bij <40 °C - 30 s 850 A bij <40 °C - 1 min 560 A bij <40 °C - 3 min 440 A bij <40 °C - 10 min
Geassocieerde zekeringwaarde	315 A gG bij ≤ 440 V 250 A aM bij ≤ 440 V
Gemiddelde impedantie	0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V conform IEC 60947-4-1 1500 V conform VDE 0110 groep C
Vermogensdissipatie per pool	32 W AC-1 16 W AC-3
Overspanningscategorie	III
Power pole contact composition	3 NO
Motorvermogen kW	110 kW bij 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW bij 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW bij 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 129 kW bij 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 129 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 63 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 40 kW bij 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Uitval: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mechanische levensduur	10 Miljoen schakelingen
Inschakelstroom in VA	1070 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	9,9 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Maximale operationele snelheid	2400 cyc/u bij <55 °C
Werkingstijd	35 ms sluiten (bij Uc) 130 ms openen (bij Uc)

Aansluitingen - klemmen	Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel zonder Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel zonder Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² flexibel met Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm ² rigide zonder Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm ² rigide zonder Vermogenskring: staaf 2 kabel(s) - railsectie: 32 x 4 mm Vermogenskring: ringkabelschoenklemmen 1 kabel(s) 185 mm ² Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 185 mm ² Vermogenskring: bevestiging met bouten
Aandraaimoment	Stuurkring: 1,2 N.m Vermogenskring: 35 N.m
Montagesteun	Plaat
Warmteafvoer	8...9,8 W
Motor power range	55...100 KW bij 200...240 V 3 fases 110...220 KW bij 480...500 V 3 fases 110...220 kW bij 380...440 V 3 fases
Type motorstarter	Direct-on-line contactor
Spanning contactorspoel	230 V AC standaard
Normen	EN 60947-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Productcertificeringen	RMRoS CB UL BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) RINA ABS DNV UKCA
Compatibiliteitscode	LC1F
Type stuurkring	AC bij 40...400 Hz

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 voorkant met ommantelingen conform IEC 60529 IP20 voorkant met ommantelingen conform VDE 0106
Beschermende behandeling	TH
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-60...80 °C
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat	-40...70 °C
Hoogte	197 mm
Breedte	168,5 mm
Diepte	181 mm
Bedrijfshoogte	3000 m zonder onderbelasting
Gewicht product	4,75 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,000 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	5,241 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,132 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	74,792 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------