

## schroefloze verbindingsklemmen



343 38      343 44      343 51      343 57

Goedkeuringen CEBEC (blz. 901)

Verp.	Ref.	Schroefloze verbindingsklemmen		
		<b>Capvis lasdoppen</b>		
		Snelle verbinding voor stijve geleiders van 1,5 - 2,5 - 4 en 6 mm <sup>2</sup> . Isolatiespanning 440 V~		
		Nominale capaciteit (mm <sup>2</sup> )	Aantal geleiders volgens doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur van de lasdop
100/1000	343 38	1,5	3 tot 5 van 0,5 2 tot 4 van 0,75 2 van 1,5	blauw
100/1000	343 44	1,5 tot 2,5	3 tot 5 van 0,5 2 tot 5 van 0,75 2 tot 3 van 1,5 2 van 2,5	oranje
100/2000	343 51	1,5 tot 4	2 tot 4 van 1,5 2 tot 3 van 2,5 2 van 4	geel
100/2000	343 57	1,5 tot 6	2 tot 5 van 2,5 2 tot 3 van 4 2 van 6	rood

## klemmenstroken Hypo™, Nylbloc™ en Suprem™



342 65

342 74/73

342 45

342 76/75

342 53

Verp.	Ref.	Hypo™ klemmenstroken				
		12 klemmen met onverliesbare schroeven Geleverd met open klem Brandwerend polypropyleen Temperatuurbestendigheid: - 25° tot + 100 °C Omgevingstemperatuur: - 25° tot + 55 °C Bestand tegen gloeidraad volgens EN 60695-2-11 tot 960 °C, zelfdovend < 5s Spanningsisolatie: 450 V volgens EN 60998-2-1				
		Capaciteit (mm <sup>2</sup> )	Benaming vlg. norm (mm <sup>2</sup> )	Boring Ø (mm)	I max (A)	Afmetingen (mm) L x D x H
			Zwart			
10	342 63	4	1,5	3,2	17,5	100 x 16 x 6
10	342 64	6	2,5	4	24	122 x 18 x 18
10	342 65	10	4	5	32	149 x 21 x 22
10	342 66	16	6	6	41	175 x 24 x 25
10	342 67	25	10	7,6	57	193 x 27 x 29

Verp.	Ref.	Nylbloc™ klemmenstroken			
		Bestand tegen gloeidraad 850 °C volgens EN 60695-2-11 Spanningsisolatie: 250 V volgens EN 60998-2-1 Gebruik onder 400 V bij integratie in een geheel of product dat beantwoordt aan de eis volgens EN 60664-1, vervuilingniveau 2, overspanningscategorie III			
		Capaciteit (mm <sup>2</sup> )	Boring Ø (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
					Wit      Zwart
10/500	342 75	2,5	2,5	24	94 x 15,6 x 12,3
10/250	342 76	6	3,5	41	107 x 18 x 14,4
10/200	342 77	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4
10/100	342 78	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5
10/50	342 74	25	7,0	101	214 x 33 x 27,5

Verp.	Ref.	Suprem™ multidraad klemmenstrook met aderbeveiligingsplaatje		
		12 klemmen met onverliesbare schroeven Geleverd met open klem met soepele messing lipjes om multidraden te klemmen PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek) Omgevingstemperatuur - 5 tot + 40 °C		
		Capaciteit (mm <sup>2</sup> )	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
10	342 45	4	25	18,5 x 106 x 14,5

Verp.	Ref.	Suprem™ klemmenstroken met stekerverbinding Set: mannelijk + vrouwelijk			
		12 klemmen met stekerverbinding PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek) Omgevingstemperatuur - 5 tot + 40 °C			
		Capaciteit (mm <sup>2</sup> )	Boring Ø (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
					Zwart
5	342 53	6	3,2	15	36 x 106 x 14
5	342 54	10	4,2	25	42 x 135 x 17