


klemmenstroken




Verp.	Ref.	Hypo™ klemmenstroken					
		Volgens de norm EN 60998 12 klemmen met onverliesbare schroeven Geleverd met open klem Brandwerend zwart polypropyleen Temperatuurbestendigheid: - 25° tot + 100 °C Omgevingstemperatuur: - 25° tot + 55 °C Bestand tegen gloeidraad volgens IEC 695-2-1 tot 960 °C Uitdoving in minder dan 5 seconden					
	Zwart	Capaciteit (mm²)	Benaming volgens norm (mm²)	Boring ø (mm)	I max (A)	Afmetingen (mm) L x D x H	
10/300	342 63	4	1,5	3,2	17,5	100 x 16 x 16	
10/300	342 64	6	2,5	4	24	122 x 18 x 18	
10/300	342 65	10	4	5	32	149 x 21 x 22	
10/100	342 66	16	6	6	41	175 x 24 x 25	
10/100	342 67	25	10	7,6	57	193 x 27 x 29	



Soepel en veilig



Door een nog betere
vuurwerendheid en weerstand tegen
hoge temperaturen maken Nylbloc en Hypo
uw bouwplaatsen veilig



De klemmen-
stroken van
Legrand voldoen
aan de normen
EN 60998
et IEC 60664-1

Verp.	Ref.		Nylbloc™ klemmenstroken			
			Volgens de norm EN 60998 12 klemmen met onverliesbare schroeven Brandwerend polypropyleen Geleverd met open klem Temperatuurbestendigheid: - 25 ° tot + 100 °C Omgevingstemperatuur: - 25° tot + 55°C			
	Wit	Zwart	Capaciteit (mm²)	Boring ø (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
10/500	342 75	342 70	4	2,5	24	94 x 15,6 x 12,3
10/250	342 76	342 71	6	3,5	41	107 x 18 x 14,4
10/200	342 77	342 72	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4
10/100	342 78	342 73	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5
10/50		342 74	25	7,0	101	214 x 33 x 27,5

Suprem™ multidraad klemmenstrook aderbeveiligingsplaatje

		12 klemmen met onverliesbare schroeven Geleverd met open klem met soepele messing lipjes om multidraden te klemmen PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek) Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C					
		Zwart	Capaciteit (mm²)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)		
10/200	342 45		4	25	18,5 x 106 x 14,5		

Suprem™ klemmenstroken met stekerverbinding Set : mannelijk + vrouwelijk

		12 klemmen met stekerverbinding PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek) Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C					
		Zwart	Capaciteit (mm²)	Boring ø (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)	
5/100	342 53		6	3,2	15	36 x 106 x 14	
5/50	342 54		10	4,2	25	42 x 135 x 17	