klemmenstroken

342 65

342 45

342 53

342 74/73

342 76/75

Hypo™ klemmenstroken

Volgens de norm EN 60998
12 klemmen met onverliesbare schroeven
Geleverd met open klem
Brandwerend zwart polypropyleen
Temperatuurbestendigheid : - 25° tot + 100 °C
Omgevingstemperatuur : - 25° tot + 55 °C
Bestand tegen gloeidraad volgens IEC 695-2-1 tot 960 °C
Uitdoving in minder dan 5 seconden

Verp.	Ref. Zwart	Capaciteit (mm)	Benaming volgens norm (mm²)	Boring ø (mm)	I max (A)	Afmetingen (mm) L x D x H
10/300	342 63	4	1,5	3,2	17,5	100 x 16 x 16
10/300	342 64	6	2,5	4	24	122 x 18 x 18
10/300	342 65	10	4	5	32	149 x 21 x 22
10/100	342 66	16	6	6	41	175 x 24 x 25
10/100	342 67	25	10	7,6	57	193 x 27 x 29



Nylbloc™ klemmenstroken

Volgens de norm EN 60998
12 klemmen met onverliesbare schroeven
Brandwerend polypropyleen
Geleverd met open klem
Temperatuurbestendigheid : - 25 ° tot + 100 °C
Omgevingstemperatuur : - 25° tot + 55°C

Verp.	Ref. Wit	Ref. Zwart	Capaciteit (mm²)	Boring ø (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
10/**500**	342 75	342 70	4	2,5	24	94 x 15,6 x 12,3
10/**250**	342 76	342 71	6	3,5	41	107 x 18 x 14,4
10/**200**	342 77	342 72	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4
10/**100**	342 78	342 73	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5
10/**50**		342 74	25	7,0	101	214 x 33 x 27,5

Suprem™ multidraad klemmenstrook aderbeveiligingsplaatje

12 klemmen met onverliesbare schroeven
Geleverd met open klem met soepele messing lipjes om multidraden te klemmen
PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek)
Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C

	Ref. Zwart	Capaciteit (mm²)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
10/200	342 45	4	25	18,5 x 106 x 14,5

Suprem™ klemmenstroken met stekerverbinding Set : mannelijk + vrouwelijk

12 klemmen met stekerverbinding
PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek)
Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C

	Ref. Zwart	Capaciteit (mm²)	Boring ø (mm)	Stroom max. (A)	Afmetingen (mm)
5/100	342 53	6	3,2	15	36 x 106 x 14
5/50	342 54	10	4,2	25	42 x 135 x 17

Soepel en veilig

Door een nog betere vuurwerendheid en weerstand tegen hoge temperaturen maken Nylbloc en Hypo uw bouwplaatsen veilig



De klemmenstroken van Legrand voldoen aan de normen EN 60998 et IEC 60664 -1

Vet gedrukte verpakkingen : verplicht voor groothandelaars