

Montage toebehoren GP60 / GP-ISO60 / CX



■ NIET GEISOLEERDE ZEER SOEPELE PVC flexibele kanalen Type GP

- De GP is samengesteld uit een met grijs PVC bekleed polyamide film van 65 microns, versterkt met een veerstalen spiraal.
- Maximale druk : 500 Pa
- Standaardlengte : 6 m.
- Verkrijgbaar in diam. 80 tot 200 mm
- Temperatuur : -10°C tot +60°C.



■ GEISOLEERDE PVC flexibele kanalen Type GP-ISO

- De GP-ISO is samengesteld uit een GP-type binnenslang; 25mm glaswolbeschermvlies en een versterkte glasvezel buitenmantel versterkt met een polyethyleen film.
- Maximale druk : 500 Pa
- Standaardlengte : 6 m.
- Verkrijgbaar in diam. 80 tot 200 mm
- Temperatuur : -10°C tot +60°C (hoogtepunt)



■ Type CX-klembanden

- De band van de CX-polyvalent is samengesteld uit 17% chroom roestvrij staal.
- De CX-klembanden verdragen zoute stromen gedurende 200 uren minimum

Besch.diam.	100	125	160	200	250		355	500	630
Span.diam.	60/115	60/145	60/175	60/215	60/270	60/288	60/370	60/540	60/650
Breedte(mm)	9								
Dikte(mm)	0.7								
verpakking	Pakjes van 25 stuks								