



K271

- Trapezpressung
- seitliche Hülseneinführung
- Spezialausführung, besonders für ausgedünnte ("verdichtete"), feindrähtige Leiter geeignet
- mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:

Aderendhülsen:	10-50 mm ²
Zwillings-Aderendhülsen:	2 x 6-2 x 16 mm ²
Länge:	335 mm
Gewicht:	0,8 kg
Artikel-Nr.	K271



K28

- Trapezpressung
- seitliche Hülseneinführung
- mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:

Aderendhülsen:	10-50 mm ²
Zwillings-Aderendhülsen:	2 x 4-2 x 16 mm ²
Länge:	335 mm
Gewicht:	0,8 kg
Artikel-Nr.	K28



K272

- Trapezpressung
- seitliche Hülseneinführung
- Spezialausführung, besonders für ausgedünnte ("verdichtete"), feindrähtige Leiter geeignet
- mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:

Aderendhülsen:	50-95 mm ²
Länge:	335 mm
Gewicht:	0,8 kg
Artikel-Nr.	K272



K29

- Trapezpressung
- seitliche Hülseneinführung
- mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:

Aderendhülsen:	50-95 mm ²
Länge:	335 mm
Gewicht:	0,8 kg
Artikel-Nr.	K29