




Flachsteckhülsen

- DIN 46245, Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Werkstoff: CuZn verzinkt
- Isolierhülse: PVC / PA, halogenfrei



Nenn- Querschnitt mm ²	Art.-Nr.	Nenngröße nach DIN	Steck- dicke	Steck- breite	Abmessung mm			Isolier- stoff	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.	Farbe
					l1	l2	s				
0,5-1	8201		0,5	2,8	17,5	8,0	0,30	PVC	0,035	100	■
	8201A		0,8	2,8	17,5	8,0	0,30	PVC	0,045	100	■
	8202		0,5	4,8	18,0	6,0	0,35	PVC	0,065	100	■
	8203	4,8 - 1	0,8	4,8	18,0	6,0	0,35	PVC	0,065	100	■
	720	6,3 - 1	0,8	6,3	22,0	7,5	0,45	PVC	0,090	100	■
	7208		0,8	7,7	25,0	9,5	0,40	PVC	0,110	100	■
1,5-2,5	8301		0,5	2,8	18,0	8,0	0,35	PA	0,050	100	■
	8301A		0,8	2,8	18,0	8,0	0,35	PA	0,060	100	■
	8302		0,5	4,8	18,0	6,0	0,35	PVC	0,070	100	■
	8303	4,8 - 1	0,8	4,8	18,0	6,0	0,35	PVC	0,070	100	■
	730	6,3 - 2,5	0,8	6,3	21,0	7,4	0,45	PVC	0,090	100	■
	7308		0,8	7,7	25,0	9,5	0,45	PVC	0,115	100	■
4-6	8503		0,8	4,8	23,0	7,5	0,45	PA	0,138	100	■
	750	6,3 - 6	0,8	6,3	21,0	7,5	0,45	PVC	0,100	100	■
	7509		1,2	9,5	26,5	12,0	0,45	PVC	0,150	100	■

>> Werkzeug: siehe Tabelle Seite 7.17