

TPVF



TELEFONIEKABEL VOOR BINNENINSTALLATIES - AFGESCHERMD PER PAAR - F2

constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassing
<ul style="list-style-type: none"> • kern min. 0,6 mm max. 0,6 mm • geleiders <ul style="list-style-type: none"> - vertind koper - massief - samengedraaid per paar - aantal: 1 - 50 paren • isolatie polyethyleen • identificatie van de geleiders volgens kleurtabel, zie onderaan tabel • afscherming per paar aluminium-polyethyleenfolie • 1 aardingsdraad uit vertind koper • buitenmantel PVC kleur: wit 	<ul style="list-style-type: none"> • bedrijfsspanning 250 V • proefspanning gedurende 2 min. 2500 V AC • weerstand geleider bij 20 °C max. 130 ohm/km • isolatieweerstand bij 500 V DC bij 20 °C min. 20000 Mohm x km • bedrijfstemperatuur min. - 5 °C max. + 70 °C • bedrijfscapaciteit bij 800 Hz max. 50 nF/km • buigradius 10 x kabeldiameter • overspraak min. 90 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • algemene normen IEC 60189-1 IEC 60189-2 • niet-brandverspreidend NBN C 30004 F2 IEC 60332-3-C • andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar in voorbedrade buis halogeenvrij + F2: TPGF 	<p>Telefoonkabel afgeschermd per paar voor binneninstallaties. Niet-brandverspreidend. Te gebruiken in woningen, fabrieken, burelen. Mag niet gebruikt worden in de grond. Enkel voor vaste installaties.</p>

KLEURCODE 1: TOT 30 PAREN

PAAR	GELEIDER A	GELEIDER B	PAAR	GELEIDER A	GELEIDER B
1	wit	blauw	16	zwart	bruin
2	wit	oranje	17	zwart	violet
3	wit	groen	18	zwart	grijs
4	wit	bruin	19	geel	blauw
5	wit	violet	20	geel	oranje
6	wit	grijs	21	geel	groen
7	rood	blauw	22	geel	bruin
8	rood	oranje	23	geel	violet
9	rood	groen	24	geel	grijs
10	rood	bruin	25	bruin	blauw
11	rood	violet	26	bruin	oranje
12	rood	grijs	27	bruin	groen
13	zwart	blauw	28	bruin	violet
14	zwart	oranje	29	groen	blauw
15	zwart	groen	30	groen	oranje

KLEURCODE 2: TOT 50 PAREN

PAAR	GELEIDER A	GELEIDER B	PAAR	GELEIDER A	GELEIDER B
1	wit	grijs	26	wit	zwart
2	wit	rood	27	wit	zwart
3	wit	zwart	28	wit	zwart
4	wit	grijs	29	wit	grijs
5	wit	rood	30	wit	rood
6	wit	zwart	31	wit	zwart
7	wit	zwart	32	wit	zwart
8	wit	zwart	33	wit	zwart
9	wit	zwart	34	wit	zwart
10	wit	zwart	35	wit	zwart
11	wit	zwart	36	wit	zwart
12	wit	zwart	37	wit	zwart
13	wit	grijs	38	wit	zwart
14	wit	rood	39	wit	zwart
15	wit	zwart	40	wit	zwart
16	wit	zwart	41	wit	zwart
17	wit	zwart	42	wit	zwart
18	wit	zwart	43	wit	zwart
19	wit	zwart	44	wit	zwart
20	wit	zwart	45	wit	zwart
21	wit	zwart	46	wit	zwart
22	wit	zwart	47	wit	zwart
23	wit	zwart	48	wit	zwart
24	wit	zwart	49	wit	zwart
25	wit	zwart	50	wit	zwart

ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking	Ø aardingsdraad	dikte buitenmantel	buiten-Ø	kopergewicht	totaal gewicht
	m	± mm	± mm	± mm	± kg/km	± kg/km
90 TPVF1X2X0,6	B 1000	0,6	0,6	4,1	9	23
90 TPVF1X2X0,6	R 100	0,6	0,6	4,1	9	23
90 TPVF2X2X0,6	B 500	0,6	0,6	6,2	15	39
90 TPVF2X2X0,6	B 1000	0,6	0,6	6,2	15	39
90 TPVF2X2X0,6	B 2500	0,6	0,6	6,2	15	39
90 TPVF2X2X0,6	R 100	0,6	0,6	6,2	15	39
90 TPVF2X2X0,6	R 250	0,6	0,6	6,2	15	39
90 TPVF3X2X0,6	B 500	0,6	0,6	6,5	21	48
90 TPVF3X2X0,6	B 1000	0,6	0,6	6,5	21	48
90 TPVF3X2X0,6	R 250	0,6	0,6	6,5	21	48
90 TPVF4X2X0,6	B 500	0,6	0,6	7,0	27	59
90 TPVF4X2X0,6	B 1000	0,6	0,6	7,0	27	59
90 TPVF4X2X0,6	R 250	0,6	0,6	7,0	27	59
90 TPVF4X2X0,6	R 100	0,6	0,6	7,0	27	59
90 TPVF5X2X0,6	B 1000	0,6	0,6	7,7	30	72
90 TPVF6X2X0,6	B 500	0,6	0,7	8,4	38	86
90 TPVF6X2X0,6	B 1000	0,6	0,7	8,4	38	86
90 TPVF6X2X0,6	B 5000	0,6	0,7	8,4	38	86
90 TPVF6X2X0,6	R 100	0,6	0,7	8,4	38	86
90 TPVF6X2X0,6	R 250	0,6	0,7	8,4	38	86
90 TPVF8X2X0,6	B 500	0,6	0,7	9,1	50	100
90 TPVF8X2X0,6	B 1000	0,6	0,7	9,1	50	100
90 TPVF8X2X0,6	R 100	0,6	0,7	9,1	50	100
90 TPVF10X2X0,6	B 500	0,6	0,7	10,2	62	121
90 TPVF10X2X0,6	B 1000	0,6	0,7	10,2	62	121
90 TPVF10X2X0,6	B 5000	0,6	0,7	10,2	62	121
90 TPVF10X2X0,6	R 100	0,6	0,7	10,2	62	121
90 TPVF10X2X0,6	R 250	0,6	0,7	10,2	62	121
91 TPVF12X2X0,6	B 1000	0,6	0,8	11,4	73	151
91 TPVF15X2X0,6	B 1000	0,6	0,8	12,3	91	180
91 TPVF15X2X0,6	B 500	0,6	0,8	12,3	91	180
91 TPVF20X2X0,6	B 1000	0,6	0,8	13,6	120	228
91 TPVF20X2X0,6	R 100	0,6	0,8	13,6	120	228
91 TPVF30X2X0,6	B 1000	0,6	0,9	16,0	178	335
91 TPVF50X2X0,6	B 1000	0,6	0,9	21,0	295	520

deze gegevens zijn gemiddelde waarden

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid