



TELEFONIEKABEL VOOR BUITENINSTALLATIES - GEWAPEND

constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassing
<ul style="list-style-type: none"> • kern min. 0,8 mm max. 0,8 mm • geleiders <ul style="list-style-type: none"> - blank koper - massief - samengedraaid per paar - paren getwist in concentrische lagen - aantal: 1 - 100 paren - aantal: 1 kwart • isolatie polyethyleen dikte: 0,4 mm • identificatie van de geleiders volgens kleurtabel, zie p. 101 • opvulmantel PVC • bewapening 1 tot 14 paren gegalvaniseerde staaldraden 16 tot 100 paren staalband • buitenmantel PVC kleur: grijs 	<ul style="list-style-type: none"> • bedrijfsspanning min. 150 V max. 500 V De bedrijfsspanning is afhankelijk van de fabrikant. Contacteer uw kabelspecialist. • isolatieweerstand bij min. 20 °C 5000 Mohm x km • lusweerstand bij max. 20 °C 73,2 ohm/km • bedrijfscapaciteit bij 800 Hz 55 nF/km • capaciteitsonevenwicht tussen paren bij 800 Hz ≤ 450 pF / 230 m • buigradius 15 x kabeldiameter 	<ul style="list-style-type: none"> • algemene normen HD 627 - sectie K • vlamvertragend NBN C 30004 F1 	<p>Gewapende telefoniekabels voor ondergrondse toepassingen. Vlamvertragend.</p> <p>Te gebruiken in woningen, fabrieken, industrieën.</p> <p>Mag rechtstreeks in de grond gebruikt worden met of zonder bescherming, in de open lucht, in kabelkanalen en kabelleidingen, in een buis.</p> <p>Enkel voor vaste installaties.</p>

ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking	Ø staaldraden	dikte staalband	buiten-Ø	kopergewicht	totaal gewicht
	m	± mm	± mm	± mm	± kg/km	± kg/km
91 TWAVB1X2X0,8	B 1000	1,2	---	11,0	10	260
91 TWAVB1X4X0,8	B 1000	1,2	---	12,0	20	300
91 TWAVB3X2X0,8	B 1000	1,2	---	14,0	30	380
91 TWAVB4X2X0,8	B 1000	1,2	---	14,5	40	410
91 TWAVB5X2X0,8	B 1000	1,2	---	15,0	50	450
91 TWAVB7X2X0,8	B 1000	1,2	---	16,0	70	500
91 TWAVB8X2X0,8	B 1000	1,2	---	17,0	80	550
91 TWAVB10X2X0,8	B 1000	1,2	---	18,5	100	640
91 TWAVB12X2X0,8	B 1000	1,2	---	19,0	120	680
91 TWAVB14X2X0,8	B 1000	1,2	---	20,0	144	750
91 TWAVB16X2X0,8	B 1000	---	0,3	20,5	165	590
91 TWAVB19X2X0,8	B 1000	---	0,3	21,5	195	620
91 TWAVB21X2X0,8	B 1000	---	0,3	22,0	215	665
91 TWAVB24X2X0,8	B 1000	---	0,3	24,0	254	740
91 TWAVB27X2X0,8	B 1000	---	0,3	24,5	275	790
91 TWAVB30X2X0,8	B 1000	---	0,3	26,0	305	840
91 TWAVB33X2X0,8	B 1000	---	0,3	27,0	345	1100
91 TWAVB37X2X0,8	B 1000	---	0,3	28,0	386	1170
91 TWAVB40X2X0,8	B 1000	---	0,3	29,0	405	1230
91 TWAVB44X2X0,8	B 1000	---	0,3	30,5	450	1340
91 TWAVB48X2X0,8	B 1000	---	0,3	31,0	491	1400
91 TWAVB52X2X0,8	B 1000	---	0,3	32,0	525	1500
91 TWAVB56X2X0,8	B 1000	---	0,3	33,0	581	1580
91 TWAVB61X2X0,8	B 1000	---	0,3	34,0	615	1660
91 TWAVB100X2X0,8	B 1000	---	0,3	43,0	1025	2491

deze gegevens zijn gemiddelde waarden

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid