



MY108

MY104

MY101

## MICROFOONKABEL, MEERADERIG, GLOBALE KOPERVLECHTAFSCHERMING, PVC

constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassing
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>kern</b> min. 0,08 mm<sup>2</sup> max. 0,50 mm<sup>2</sup></li> <li><b>geleiders</b> massief of meerdradig koper</li> <li><b>isolatie van de geleiders</b> PVC of PE</li> <li><b>identificatie van de geleiders</b> DIN 47100 bedrijfseigen kleuren</li> <li><b>globale afscherming</b> vlecht in blank koper op vraag van de klant: vertind koper</li> <li><b>buitenmantel</b> PVC standaard kleur: zwart of grijs andere kleur op vraag van klant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>bedrijfstemperatuur</b> min. 0 °C max. +70 °C</li> <li><b>temperatuur bij stockage</b> min. -30 °C max. +90 °C</li> <li><b>bedrijfsspanning</b> 42 V</li> <li><b>proefspanning</b> 1000 V</li> <li><b>minimum buigingsradius</b> 10 x kabeldiameter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>algemene norm</b> DIN VDE 0814</li> </ul>	<p>Microfoonkabel. Kabel voor fijne electronica.</p>

### ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking m	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>isolatie geleiders PVC</b>										
93 MY221	R 100	2	0,08	10	0,10	7,5	3,00	175	16	
93 MY108	R 100	2	0,08	10	0,10	6,8	4,00	175	19,7	
93 MY110	R 100	2	0,14	18	0,10	8,0	4,00	175	22	
93 MY282	R 100	2	0,22	28	0,10	16,0	6,20	175	46 *	
93 MY273	R 100	2	0,38	12	0,20	23,0	6,65	175	58	
93 MY101	R 100	2	0,50	16	0,20	25,0	6,00	180	48	
93 MY145	R 100	2	0,50	16	0,20	25,0	6,30	180	49 **	
93 MY253	R 100	2	0,50	1	0,80	18,0	5,45	180	41 ***	
93 MY124	R 100	3	0,08	10	0,10	7,9	4,10	175	21	
93 MY173	R 100	3	0,50	16	0,20	37,0	6,00	180	61	
93 MY143	R 100	4	0,14	18	0,10	13,9	5,00	175	30	
93 MY214	R 100	4	0,25	14	0,15	23,0	6,00	175	45	
93 MY171	R 100	4	0,50	16	0,20	40,0	6,40	180	70	
93 MY104	R 100	5	0,14	18	0,10	15,0	5,00	175	32	
93 MY209	R 100	6	0,14	18	0,10	16,5	5,90	175	35	
93 MY172	R 100	7	0,50	16	0,20	60,0	8,10	180	105	
93 MY249	R 100	8	0,14	18	0,10	19,5	5,90	175	43	
93 MY163	R 100	8	0,50	16	0,20	66,0	8,50	180	120	
93 MY218	R 100	10	0,14	18	0,10	25,0	6,70	175	65	

bestelreferentie	verpakking m	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>isolatie geleiders PE</b>										
93	MY206	R 100	2	0,08	10	0,10	6,8	4,00	90	20
93	MY183	R 100	2	0,22	28	0,10	15,0	4,90	100	31
93	MY275	R 100	2	0,22	28	0,10	19,0	6,00	100	43
93	MY222	R 100	2	0,22	7	0,20	21,5	5,50	80	42
93	MY141	R 100	3	0,08	40	0,05	9,7	4,20	80	21

- \* kunststoffolie onder de buitenmantel
- \*\* textielwandel onder de afscherming
- \*\*\* massieve geleider

#### uitleg tabel

- 1 aantal geleiders
- 2 sectie - mm<sup>2</sup>
- 3 aantal draden
- 4 diameter draden - mm
- 5 koper gewicht - kg/km
- 6 diameter kabel - mm (± 0,2)
- 7 capaciteit - (ca.) pF/m
- 8 totaal gewicht - kg/km