



41520.002



Serie: Aluminium staafarmaturen voor lijnlampen Staafarmaturen

Montagewijze: Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
Beschermingsgraad: **IP 40**
Beschermingsklasse:
Afmetingen: L 1000, B 35, H 58
Kleur: wit

Houder aluminiumprofiel, eindkappen kunststof, uitschakeling spanning van de lampcontacten tijdens het vervangen van de lampen.

Elektrisch:

Spanning: 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Goedkeuringen:

Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden
Schokweerstand (IK-waarde): IK08 (5 Joule)
Veiligheid tekenen: F-Zeichen
Andere tekens: WEEE-Zeichen
Landcode: CE

Lamp 1:


Aantal lampen 1: 1
Lamp 1: L-DE
Vermogen: 120,00 W
Sokkel: S14s

Afmetingen en gewicht:

Lengte L: 1.000 mm
Breedte B: 35 mm
Hoogte H: 58 mm
Gewicht: 424 g

Licht technologie

Betriebswirkungsgrad: 81,3 %
Lichtuittreedhoek #: -/-



Toebehoren

Energiebesparende lijnlamp
tweezijdige sokkel S14s

10-3038 L 1000, D 30 T30-SE 20,00 W