



Stof- en waterdichte armaturen van het open type Dubbele isolatie

Diverse onderdelen voor uiteenlopende toepassingen

Het gamma bestaat uit 1- of 2-lampstoestellen van 18, 36 of 58 Watt. De balk bevat alle elektrische componenten. Standaard heeft de armatuur onbeschermde lampen. Diverse accessoires completeren het gamma voor veeleisende toepassingen. De armatuur kan worden uitgerust met:

- een polycarbonate beschermhuis
- een polycarbonate parabool spiegelreflector
- wit gelakte metalen reflector of Alu spiegelreflector

IP65      



WDO-EUROFFL1

Armatuurhuis uit moeilijk ontvlambaar, met glasvezelversterkte polyester. Lichtgrijze kleur. Hoge dichtheidsgraad.

De kap wordt op de basis bevestigd met kunststoffen schroeven. Starter van buitenaf bereikbaar.

De waterdichte lamphouders uit polycarbonaat zijn geschikt voor fluorescentielampen ø 26 mm.

Armatuur aan beide zijden voorzien van kabelingangen.



WDO-EUROFFL2

Armatuurhuis uit moeilijk ontvlambaar, met glasvezelversterkte polyester. Lichtgrijze kleur. Hoge dichtheidsgraad.

De kap wordt op de basis bevestigd met kunststoffen schroeven. Starter van buitenaf bereikbaar.

De waterdichte lamphouders uit polycarbonaat zijn geschikt voor fluorescentielampen ø 26 mm.

Armatuur aan beide zijden voorzien van kabelingangen.

Referentie	voor lamp
WDO-EUROFFL 118	(ind) 1 x 18W
WDO-EUROFFL 136	(ind) 1 x 36W
WDO-EUROFFL 158	(ind) 1 x 58W
WDO-EUROFFL118E	(EVG) 1x18W
WDO-EUROFFL136E	(EVG) 1x36W
WDO-EUROFFL158E	(EVG) 1x58W

Referentie	voor lamp
WDO-EUROFFL 218	(ind) 2 x 18W
WDO-EUROFFL 236	(ind) 2 x 36W
WDO-EUROFFL 258	(ind) 2 x 58W
WDO-EUROFFL218E	(EVG) 2x18W
WDO-EUROFFL236E	(EVG) 2x36W
WDO-EUROFFL258E	(EVG) 2x58W

