



Materiaal:

Roestvaststaal
Kast en deur: roestvaststaal
Montageplaat: plaatstaal
Knevelsluiting: zinksputwerk, vernikkeld

Oppervlak:

Kast en deur:
in één richting geschuurd,
korrel 240
Montageplaat: verzinkt

Beschermklasse:

IP 66 volgens EN 60 529/
09.2000
bij AE 1001.XX0 – AE 1017.XX0,
aan NEMA 4x wordt voldaan
IP 55 volgens EN 60 529/
09.2000
bij AE 1018.XX0/AE 1019.XX0,
aan NEMA 12 wordt voldaan

Levering:

Kast, deur(en) met
ingeschuimde afdichting,
3-punts sluitsysteem,
bij AE 1017.XXX en
AE 1019.XXX, montageplaat

Toelatingen:

zie pagina 28.

Detailtekening:
zie pagina 1179.

Breedte (B1) mm	LE	500	500	380	600	600	760	800	800	1000	1000	Pagina
Hoogte (H1) mm		500	500	600	600	760	760	1000	1200	1000	1200	
Diepte (T1) mm		210	300	210	210	210	300	300	300	300	300	
Montageplaatbreedte (F1) mm		449	449	334	549	549	704	739	740	939	940	
Montageplaathoogte (G1) mm		470	470	570	570	730	730	955	1155	955	1155	
Bestelnr. AE	1.4301 (AISI 304) met PU-afdichting	1 st.	1007.600	1013.600	1008.600	1010.600	1012.600	1014.600	1016.600	1017.600	1018.600	1019.600
	1.4301 (AISI 304) met siliconen- afdichting	1 st.	1007.620 ¹⁾	1013.620 ¹⁾	1008.620 ¹⁾	1010.620 ¹⁾	1012.620 ¹⁾	1014.620 ¹⁾	1016.620 ¹⁾	1017.620 ¹⁾	-	-
	1.4404 (AISI 316L) met PU-afdichting	1 st.	1007.500 ¹⁾	1013.500 ¹⁾	1008.500 ¹⁾	1010.500	1012.500 ¹⁾	1014.500 ¹⁾	1016.500 ¹⁾	1017.500 ¹⁾	1018.500 ¹⁾	1019.500
	1.4404 (AISI 316L) met siliconen- afdichting	1 st.	1007.520 ¹⁾	1013.520 ¹⁾	1008.520 ¹⁾	1010.520 ¹⁾	1012.520 ¹⁾	1014.520 ¹⁾	1016.520 ¹⁾	1017.520 ¹⁾	-	-
Deur(en)		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
Gewicht kg		15,7	18,4	15,1	23,5	30,2	42,5	52,9	61,5	71,0	76,0	

Toebehoren

Regendak	1 st.	2362.000	-	2472.000	2473.000	2473.000	2474.000	2475.000	2475.000	2363.000	2363.000	969
Wand- bevestigings- beugel	1.4301 (AISI 304)	4 st.	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	975
	1.4404 (AISI 316L)	4 st.	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	975
Wandbevestigingshoek	1 st.	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	976
Mastbevestiging	1 st.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	-	-	-	-	-	976
Knevelsluiting 1.4404 (AISI 316L)	1 st.	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	-	2304.000	-	955

Sluitsystemen

Standaard dubbelbaardsluiting, bij kasten met knevelsluiting (behalve AE 1017.600 / AE 1019.600) vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgreep, knevelgrepen, uitvoering C, zie pagina 954 – 957.

Bij AE 1018.600 alleen vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, uitvoering C, zie pagina 956.

Bij kasten met espagnoletsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, zie pagina 956 en sluitsysteem Ergoform-S, zie pagina 953.

¹⁾ Prijs en levertijd op aanvraag.