



# TL-M Rapid Start Standaardkleur

## TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

De TL-M RS (Rapid Start)-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een externe siliconencoating en een externe ontstekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen, maar waar de kleurweergave niet belangrijk is. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	1200 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	73 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	81 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	62 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	63

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	19,3 W
Lampstroom (nom.)	0,37 A

Spanning (nom.)	57 V
-----------------	------

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	24 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150072372740
Productnaam voor bestelling	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500723727
Bestelcode	72372740
Local Code	TLM20W33RS
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928030003371
Netto gewicht (per stuk)	137,800 g


# TL-M Rapid Start Standaardkleur

ILCOS Code

FD-20/41/2B-LC/P-G13

## Waarschuwingen en veiligheid

## Maatschets



### Product

TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

TL-M 20W/33-640 RS

## Fotometrische gegevens

