



TL-M Rapid Start

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontstekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3100 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	84 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	92 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	89 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	78 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39.5 W
Lampstroom (nom.)	0.430 A
Spanning (nom.)	103 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	47 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150072462540
Productnaam voor bestelling	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500724625
Bestelcode	72462540
Local Code	TLM40W840RS
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928030508471
Netto gewicht (per stuk)	268,600 g
ILCOS Code	FD-40/40/1B-LC/P-G13

Waarschuwingen en veiligheid

TL-M Rapid Start

Maatschets



Product

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

TL-M 40W/840 RS

Fotometrische gegevens

