



# TL-M Rapid Start

## TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontstekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

### Product gegevens

| Algemene informatie                    |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Lampvoet                               | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)       | 13000 h                          |
| Systeembeschrijving                    | Snelle Start (RS)                |
| Eisen aan armatuurontwerp              |                                  |
| Kleurcode                              | 840 [ CCT of 4000K (841)]        |
| Lichtstroom (nom.)                     | 5100 lm                          |
| Kleuraanduiding                        | Koel Wit (CW)                    |
| Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)          | 84 %                             |
| Lumenbehoud 2000 uur (nom.)            | 92 %                             |
| Lumenbehoud 5000 uur (nom.)            | 89 %                             |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)  | 4000 K                           |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 80 lm/W                          |
| Kleurweergave-index (nom.)             | 85                               |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens      |                                  |
| Power (Rated) (Nom)                    | 64.0 W                           |
| Lampstroom (nom.)                      | 0,670 A                          |
| Spanning (nom.)                        | 110 V                            |


| Regelsystemen en Dimmers         |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Dimbaar                          | Ja                              |
| Goedkeuring en Toepassing        |                                 |
| Energie-efficiëntielabel (EEL)   | A                               |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)             | 8,0 mg                          |
| Energieverbruik kWh/1000 uur     | 74 kWh                          |
| Productgegevens                  |                                 |
| Volledige productcode            | 871150072522640                 |
| Productnaam voor bestelling      | TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25 |
| EAN/UPC - Product                | 8711500725226                   |
| Bestelcode                       | 72522640                        |
| Local Code                       | TLM65W840RS                     |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                               |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25                              |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928031008471                    |
| Netto gewicht (per stuk)         | 329,400 g                       |
| ILCOS Code                       | FD-65/40/1B-LC/P-G13            |

## TL-M Rapid Start

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Maatschets



| Product          | D (max) | A (max) | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| TL-M RS Super 80 | 40,5 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |
| 65W/840 1SL/25   |         |         |           |           |           |

### TL-M 65W/840 RS

### Fotometrische gegevens

