



TL Mini Standaardkleuren

TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	260 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	58 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	75 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	43 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	60
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	6.0 W

Lampstroom (nom.)	0,160 A
Spanning (nom.)	42 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	7 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150071583827
Productnaam voor bestelling	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500715838
Bestelcode	71583827
Local Code	TL6W33
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928000503340


TL Mini Standaardkleuren

Netto gewicht (per stuk)	21.000 g
ILCOS Code	FD-6/41/2B-E-G5

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL Mini 6W/33-640

Fotometrische gegevens

