

Gegevensblad product

Kenmerken

19072

hulpcontact - 1 OC + 1 SD voor NG125



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Type product of component	OC en fout contact
Korte naam apparaat	OF en SD
Samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
[In] nominale stroom	3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz 1 A at 130 V, DC 3 A at <= 48 V, DC
Stap van 9 mm	1

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV conform EN/IEC 60947-5-1
Montagemodus	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Hoogte	102,8 mm
Breedte	15,3 mm
Diepte	75,5 mm
Elektrische levensduur	10000 cycli conform EN/IEC 60947-5-1
Aansluitingen - klemmen	Plaat klem1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijve Plaat klem1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plaat klem1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel met kopring Plaat klem2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijve Plaat klem2 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel Plaat klem2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
Draadstriplengte	10 mm
Aandraaimoment	1 N.m

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Productcertificeringen	LCIE KEMA ASEFA ASTA
Vervuilingsgraad	3 conform EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisatie	2 conform EN/IEC 60947-5-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	10,6 cm

Package 1 Weight	65 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	24 cm
Package 2 Weight	650 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	81
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,294 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------