



Hoofdkenmerken

| | |
|--|---|
| Gamma | Compact |
| Productnaam | ComPacT INS |
| Type product of component | Lastscheider |
| Beschrijving polen | 3P |
| Type net | DC AC |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Ie toegekende bedrijfstrom | AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V 2 polen in series AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V DC-22A: 63 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polen in series DC-23A: 63 A DC 125 V 2 polen in series |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 8 kV |
| [Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht | 63 A bij 60 °C |
| Icm onderbrekingsvermogen | 15 KA lastscheider alleen 500 V AC bij 50/60 Hz 75 kA met stroopopwaartse bescherming vermogenschakelaar 500 V AC bij 50/60 Hz |
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 125 V DC 500 V AC 50/60 Hz |
| Geschiktheid voor isolatie | Ja |
| Contactpositietindicatie | Ja |
| Zichtbare breuk | Nee |
| Vervuilinggraad | 3 |

Complementaire kenmerken

| | |
|-------------------------------|--|
| Type bediening | Draaihendel |
| Kleur hendel | Zwart |
| Montagemodus | Vast |
| Montagesteun | Plaat DIN-rail |
| Aansluiting bovenzijde | Voorzijde |
| Aansluiting onderaan | Voorzijde |
| Dwarsdoorsnede kabel | 1,5...50 mm ² |
| Max. vermogen | AC-23: 15 kW bij 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 22 kW bij 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 30 kW bij 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 30 kW bij 440 V AC 50/60 Hz |
| Nominale werking | Ononderbroken |
| Klasse intermitterend bedrijf | Klasse 120 - 60% |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Afmetingen kast voor lthe | 190 mm x 115 mm x 55 mm |
| [Icw] nominale korte-duurpiekstroom | 0,067 KA gedurende 20 s conform IEC 60947-3 1,73 KA gedurende 3 s conform IEC 60947-3 3 KA gedurende 1 s conform IEC 60947-3 5,5 kA gedurende 30 s conform IEC 60947-3 |
| Mechanische levensduur | 20000 cycli |
| Elektrische levensduur | AC-22A: 1500 cycli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycli 380/415 V AC 50/60 Hz 2 polen in series AC-22A: 1500 cycli 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycli 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycli 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycli 500 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 cycli 250 V DC 50/60 Hz 2 polen in series DC-23A: 1500 cycli 250 V DC 2 polen in series |
| Hartafstand aansluiting | 18 mm |
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Diepte | 62,5 mm |
| Gewicht product | 0,5 kg |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Normen | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |
| Productcertificeringen | CCC KEMA-KEUR |
| IP-beschermingsgraad | IP40 conform IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK07 conform EN 50102 |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -25...70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -50...85 °C |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,400 cm |
| Package 1 Width | 10,200 cm |
| Package 1 Length | 10,200 cm |
| Package 1 Weight | 604,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 18 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 11,359 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 144 |
| Package 3 Height | 50,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 102,872 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|--------------------------------|--|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving |  REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Conform  EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |

| | |
|-----------------------------------|---|
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie Over Einde Levensduur |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|