

PGL-LECOQ sprl
 Rue de la Chapelle, 131
 4800 Verviers
 België
 Tel: 0032-(0)87 33 52 84
 Fax: 0032-(0)87 31 47 05
 E-mail: info@pgl.be
 Internet: www.pgl.be



PGL bevestigingsbeugels

Materiaal: Onze PGL beugels zijn van Polyamide 6.6 (Nylon 6.6 of PA 6.6). De PA 6.6 is soepeler dan PA 6, wat een grotere weerstand tegen ladingen verschaft.

Kleur: De PGL beugels zijn beschikbaar in 2 kleuren: natuurlijk Nylon of grijs Nylon RAL 7035.

Draad: M6

Voordelen van PGL bevestigingsbeugels:

- Nylon
- Echte draad M6
- PGL beugels bieden een uitstekende weerstand bij temperatuurverschillen:
 - maximumtemperatuur voor korte tijd: 170/200°C
 - maximumtemperatuur voor onafgebroken tijd: 80/120°C
 - minimumtemperatuur voor onafgebroken tijd: -30°C

Daarom gaan de PGL beugels niet stuk.



Ref	Kleur	Ø mm	Verp.
370100	Wit	6 - 7	100
370101	Wit	8 - 9	100
370102	Wit	10 - 11	100
370103	Wit	12 - 14	100
370104	Wit	15 - 17	100
370105	Wit	18 - 20	100
370106	Wit	21 - 23	100
370107	Wit	25 - 27	50
370108	Wit	28 - 30	50
370144	Grijs	10 - 11	100
370145	Grijs	12 - 14	100
370146	Grijs	15 - 17	100
370147	Grijs	18 - 20	100
370148	Grijs	21 - 23	100
370149	Grijs	25 - 27	50



Ref	Kleur	Ø mm	Verp.
370120	Grijs	10 - 20	50
370121	Grijs	18 - 30	25



Ref	Kleur	Ø mm	Verp.
370110	Wit	2 x 8-9	100
370111	Wit	2 x 10-11	100
370112	Wit	2 x 12-14	50
370113	Wit	2 x 15-17	50
370114	Wit	2 x 18-20	50
370115	Wit	2 x 21-23	25
370116	Wit	2 x 25-27	25
370152	Grijs	2 x 12-14	50
370150	Grijs	2 x 15-17	50
370151	Grijs	2 x 18-20	50
370154	Grijs	2 x 21-23	25
370153	Grijs	2 x 25-27	25

