



TL-D gekleurd

TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	180
Lichtstroom (nom.)	400 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	400 lm
Kleuraanduiding	Blauw (B)
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	85 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampstroom (nom.)	0.360 A
Spanning (nom.)	59 V
Temperatuur	
Ontwerp temperatuur (nom.)	25 °C


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	C
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	23 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150072690240
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500726902
Bestelcode	72690240
Local Code	TLD18W18
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928048001805
Netto gewicht (per stuk)	71,000 g

TL-D gekleurd

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



TL-D 18W/180 Blue

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrische gegevens

